



МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

Артикул:
3451

Titebond®
Multi-Purpose Construction Adhesive

Універсальний монтажний клей, на основі синтетичного каучуку, для зовнішніх і внутрішніх робіт:

- ☐ відмінна адгезія до найбільш поширених будівельних матеріалів,
- ☐ створює водонепроникний клейовий шов з хорошими пружними властивостями,
- ☐ рекомендується для виробів, що експлуатуються в умовах підвищеної вологості,
- ☐ задовольняє всім вимогам специфікації США ASTM C557.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ монтажу виробів і матеріалів: пластик, пінопласт, метал, волога та морожена деревина, ДВП, ДСП, кераміка, панелі, галтелі, фанера, штукатурка, гіпсокартон.

НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ експлуатації в умовах тривалого занурення в рідині; встановлення підлоги або паркету; монтажу виробів на стінні шпалери.

ФАСОВКА: 296 мл.

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

колір:	світло-коричневий	температура застосування:	-18...+37 °C
щільність:	1,27 кг/л	температура експлуатації:	-28...+48 °C
в'язкість:	5,44 МПа·с	робочий час клею:	30...45 хв.
сухий залишок:	80%	заморожування розморожування:	не замерзає
летючі компоненти:	247 г/л	час висихання:	24 години

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ: видалити масляні та жирові плями, бруд, цвіль, віск, стару фарбу та інші сторонні субстанції.

НАНЕСЕННЯ: Вставте картридж у пістолет для герметиків, обріжте його носик під кутом 45° за однією з відміток для отримання бажаного діаметра клейового шва, потім проткніть герметизуючу прокладку довгим цвяхом або дротом. Нанесіть клейовий шов на одну з поверхонь, що склеюються, з'єднайте і притисніть деталі, що склеюються, протягом 30...45 хв. після нанесення клею. Під час встановлення панелей клей наноситься смугами з інтервалом 40 см або по діагоналях, а також по периметру панелі. До висихання клею рекомендується використовувати кріплення або підтримувальні пристосування.

Інструменти легко очищується мінеральними розчинниками.

ВИТРАТА: приблизна довжина шва залежно від його діаметра для картриджа 296 мл.

Діаметр шва	3 мм	6 мм	9 мм
Довжина шва	39 м	9 м	4 м

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

БЕЗПЕКИ (дивіться на упаковці): не допускати тривалого впливу клею на очі або шкіру. У разі потрапляння в очі промийте їх водою протягом 15 хвилин, у разі потрапляння на шкіру вимийте водою з милом. Якщо подразнення очей або шкіри триває, зверніться до лікаря.

Зберігайте клей у місцях, недоступних дітям! Використовувати тільки за прямим призначенням.

FRANKLIN INTERNATIONAL 2020 BRUCK STREET, USA COLUMBUS, OHIO 43207