


# WOODEX PRIMER

## Ґрунтувальна олія

WOODEX PRIMER – це прозора ґрунтувальна олія на водній основі, яка використовується для захисту зовнішніх дерев'яних поверхонь від вологи та розтріскування. Добре проникає в деревину та знижує її поглинаючу здатність навіть на торцевих зрізах. Зменшує ризик розтріскування дерев'яних та пофарбованих поверхонь. WOODEX PRIMER покращує адгезію верхнього покриття та дозволяє швидко перекривати його. Використовується з фасадними фарбами та лесуючими антисептиками Текнос. Поверхні, поґрунтовані WOODEX PRIMER, необхідно покрити фінішним покриттям якомога швидше після висихання.



Застосування: Віконні рами, зовнішні двері, облицювання фасадів, дощаті та брусові конструкції, огорожі, карнизи, навіси для автомобілів та подібні необроблені дерев'яні поверхні у зовнішніх приміщеннях, такі як клеєна деревина та елементи крос-ламінованої деревини (CLT).



## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

<b>Сертифікати, схвалення та класифікації</b>	Фінський прапор-ключ
<b>Об'єкти для нанесення</b>	Зовнішні двері, Паркани, Зовнішні стіни, Вікна
<b>Рекомендована поверхня</b>	Дрібнопиляна деревина, Колода, Стругана деревина
<b>Сухий залишок</b>	5% за масою
<b>Леткі органічні сполуки (VOC)</b>	Прибл. 17 г/л (Директива 2010/75/EU) Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/h): 30 г/л. VOC продукту: макс. 30 г/л. Надане значення VOC є середнім значенням для продукції заводського виробництва, і, отже, воно може відрізнитися між окремими продуктами, на які поширюється дана Технічна специфікація.
<b>Практичні витрати</b>	Розпиляна дошка: 6 - 8 м <sup>2</sup> /л. Стругана дошка: 8 - 12 м <sup>2</sup> /л.
<b>Кольори</b>	Прозорий.
<b>Розчинник</b>	Використовується нерозбавленим.
<b>Зберігання</b>	Не допускайте замерзання.

**Пакування**

0,5 л, 1 л, 3 л, 10 л.

Наявність залежить від країни.

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

**Підготовка поверхні**

Видаліть покриття, що відшаровується, а також бруд і пил за допомогою дротяної щітки, жорсткої щітки або скребка.

Очистьте брудні та запліснявілі поверхні засобом для чищення фасадів RENSA FACADE. Ретельно промийте поверхні водою та дайте їм висохнути.

**Метод нанесення**

Пензлик, Розпилювач, Занурення

**Нанесення**

Ретельно перемішайте перед використанням. Нанесіть продукт тонким шаром у кількості, яка легко вбирається в деревину.

Деревина, яка буде піддаватися впливу погодних умов, повинна бути покрита фінішним покриттям, придатним для цієї мети.

**Умови нанесення**

Поверхня, що обробляється, повинна бути сухою. Вологість деревини має бути менше 20 %. Під час нанесення і висихання температура навколишнього середовища, поверхні і продукту повинна бути вище +5 °С, а відносна вологість повітря – нижче 80 %.

Уникайте нанесення під прямими сонячними променями. Зверніть увагу, що продукт швидше висихає при високих температурах і вітряній погоді.

**Час висихання**

+23 °С / 50 % RH

**- суха на дотик**

1 г

**- наступна обробка**

Фінішне покриття можна наносити через 16 годин.

Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.

**Очищувач**

Тепла вода і засіб для чищення пензлів RENSA BRUSH. негайно після використання вимийте інструменти.

## ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

**Техніка безпеки та запобіжні заходи**

Див. «Паспорт безпеки».

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.