



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 27.02 2020 р.

№ 12.2-18-1 / 3642

Об'єкт експертизи: Фарби водно-дисперсійні

виготовлені у відповідності із ТУ У 20.3-31158382-051:2020 «Фарби водно-дисперсійні. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.30.11-50.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівельна галузь, за призначенням. Оптова та роздрібна торгівля

Виробник: СП з П ТОВ «МГФ», Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 7Б, код за ЄДРПОУ 31158382; адреса виробництва: м. Дніпро, вул. Курсантська, 7-Б

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: СП з П ТОВ «МГФ», Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 7Б, код за ЄДРПОУ 31158382

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК, а саме: акрилонітрилу - 0,5 мг/м³, II клас небезпеки, п; метилакрилату - 5 мг/м³, III клас небезпеки, п; метилметакрилату - 10 мг/м³, III клас небезпеки, п; формальдегіду - 0,5 мг/м³, II клас небезпеки, Г, А, п, ацетальдегіду - 5 мг/м³, III клас небезпеки, п відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартів безпеки праці. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (не більше, мг/м³), а саме: акрилонітрилу-0,03; метилакрилату - 0,01; метилметакрилату - 0,01; формальдегіду - 0,003; ацетальдегіду - 0,01; інтенсивність запаху не більше 2 балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, виробі і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» та Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Працівники повинні бути

ознайомлені з правилами техніки безпеки. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Фарби водно-дисперсійні, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.3-31158382-051:2020 «Фарби водно-дисперсійні. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 2292 від 25 лютого 2020 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
Державної установи «Інститут медицини
праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України»

М.П.



Захаренко М.І.

ПОГОДЖЕНО

Т.в.о. Голови Держспоживслужби
України
О.П.Шевченко
Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи
№12.2-18-2/3632
від 27.02.2020 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор
СПЗ П ТОВ "МГФ"



Д.В.Захарченко

2020 р.

Фарби водно-дисперсійні
Технічні умови
ТУ У 20.3-31158382-051:2020

Дата введення в дію "18" 02 2020 р.
Термін дії до "18" 02 2025 р.

РОЗРОБЛЕНО

Головний технолог
СПЗ П ТОВ "МГФ"



Л.Д.Горбалюк

2020 р.

А.4 Марки, призначення та властивості фарб, що виготовляються для ТОВ "КОЛОРО КЛУБ" (м. Київ, код згідно з "Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)" 39914813), наведені в таблиці А.4.1 для торговельної марки Vasco, та таблиці А.4.2 для фарб без торговельної марки.

Таблиця А.4.1 – фарби торговельної марки Vasco

Марка фарби	Призначення та властивості	Витрата
1	2	3
"Матт Латекс База С" (Matt Latex База С)	Водно-дисперсійна фарба для колірування в насичені тони у відповідності з палітрою MD COLOR за допомогою колірочною машиною. Закольорована фарба призначена для фарбування всередині приміщень, витримує вологу чистку без застосування миючих засобів. Має високу стабільність кольору протягом значного терміну експлуатації, може застосовуватись в вологих приміщеннях. Сумісна з пігментами більшості європейських виробників. Придатна для фарбування цементної та гіпсової штукатурки, бетону, цегли, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB, OSB, фанери, дерева та шпалер	від 65 ml/m ² до 85 ml/m ²
"Фарба фасада Facade EXTRA"	Водно-дисперсійна матова фарба білого кольору для фарбування зовні та всередині приміщень. Економічна, з високою адгезією та стійкістю до впливу атмосферних опадів. наноситься по цементним та цементно-вапняним штукатуркам, бетону та пінобетону, цеглі, а також по гіпсовим основам, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB, OSB	від 220 g/m ² до 250 g/m ²
"Фарба акрилова структурна RELIEF"	Водно-дисперсійна структурна фарба, матова, натурально-біла, для внутрішніх та зовнішніх робіт, зносостійка, з високою дифузійною стійкістю, водовідштовхуюча, стійка до атмосферних впливів. Призначена для декоративного оформлення поверхонь інтер'єрів та фасадів будівель	близько 2,33 m ² /L
"Фарба дисперсійна для внутрішніх робіт Interior ECO"	Водно-дисперсійна фарба білого кольору, для внутрішніх робіт по стінам та стелі. Економічна, стійка до стирання, висока покривність, утворює суконно-матове покриття, що допускає легке вологе чищення та ремонтне перефарбування. Призначена для фарбування штукатурки, бетону, цегли, гіпсових поверхонь, лакофарбових покриттів, також ДВП, ДСП, шпалер	від 150 g/m ² до 180 g/m ²
"Фарба латексна зносостійка ELITE 3"	Глибоко-матова латексна фарба білого кольору для внутрішніх робіт, для створення високоякісних, стійких до стирання покриттів. Призначена для фарбування штукатурки, бетону, гіпсокартону, структурних шпалер та склошпалер. Дуже економічна в витраті, з відмінною покривністю, паропроникна, не заповнює структуру основи. Застосовується в місцях з підвищеними експлуатаційними вимогами: на сходових маршах, в коридорах, офісах і т.п.	близько 12,5 m ² /L
"Фарба латексна шовковисто-матова ELITE 7"	Латексна фарба білого кольору, шовковисто-матова, для внутрішніх робіт, стійка до стирання. Для створення високоякісного покриття, що легко миється, з високим експлуатаційним навантаженням. Призначена для фарбування штукатурки, бетону, гіпсокартону, структурних та склошпалер. Дуже економічна в витраті, з відмінною покривністю, паропроникна, не заповнює структуру поверхні. Стійка до водних розчинів чистячих та дезінфікуючих засобів. Застосовується в місцях з підвищеними експлуатаційними вимогами	близько 15,3 m ² /L

Таблиця А.4.2 – фарби без торговельної марки

Марка фарби	Призначення та властивості	Витрата
1	2	3
"Мат Латекс" (Matt Latex)	Водно-дисперсійна латексна матова фарба білого кольору, для внутрішніх робіт. Утворює покриття з високою адгезією та стійкістю до вологого прибирання. Застосовується для фарбування штукатурки, бетону, цегли, гіпсових поверхонь, також ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанери, дерева, лакофарбових покриттів, шпалер	від 110 ml/m ² до 130 ml/m ²
"Преміум Латекс" (Premium Latex)	Водно-дисперсійна фарба для стін та стель всередині приміщень. Призначена для фарбування шпалер з шорсткуватого волокна "Рауфазер", рельєфних шпалер, штукатурки, поверхонь з бетону, гіпсу, деревини. Утворює матову плівку білого кольору, стійку до зношування та стирання	від 80 ml/m ² до 100 ml/m ²