



## Vasco base AQUATEX

Акрилова ґрунтовка для деревини з біоцидною дією

- Надзвичайно економічна.
- Вирівнює поглинаючу здатність поверхні.
- Захищає від вологи.
- Покращує адгезію матеріалів до поверхні.
- Забезпечує тривалий захист від біологічного ураження.
- Знижує витрату фінішного покриття.
- Прозора після висихання.
- Не містить розчинників.

# Vasco

108 m<sup>2</sup>  
9 L

для  
зовнішніх  
та внутрішніх  
робіт

ґрунтовка  
акрилова  
для дерева

прозора  
плівка  
збільшує  
адгезію

проти  
плісняви  
та грибка

### ОПИС ПРОДУКТУ

Vasco base AQUATEX – акрилова ґрунтовка для деревини на водній основі для зовнішніх та внутрішніх робіт з біоцидною дією.

### ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для тривалого захисту деревини від біологічного ураження, для збільшення адгезії фінішного покриття на водній основі та зменшення його витрати. Використовується для тимчасового (кілька місяців) захисту дерев'яних конструкцій від дії вологи, біологічних ушкоджень у період проведення будівельних робіт (наприклад, для консервації фасадів на зимовий період).

Використовується як ґрунтувальний шар перед нанесенням Vasco wood AQUATEX, Vasco AQUAMARIN. Призначений для нанесення на всі найбільш часто використовувані породи дерева.

Не використовувати для підлоги!

### ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Для обробки зовнішніх та внутрішніх поверхонь та конструкцій з дерева, фанери, ДСП, ДВП, QSB і OSB:

- Дерев'яних фасадів.
- Будинків.
- Зрубів.
- Дверей.
- Віконних рам.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**В'язуче:** Акрилат.

**Колір:** Прозорий.

**Склад:** Спеціальна акрилова дисперсія (BASF), функціональні домішки, вода.

**Час висихання:**

при +20 °C і відносній вологості повітря 60%

До нанесення наступного покриття - 6-8 годин.

Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.

**Витрата на 1 шар:** близько 14-16 м<sup>2</sup>/л в залежності від типу основи. Точна витрата визначається пробним нанесенням на об'єкті.

**Щільність:** 1,01 ± 0,03 г/см<sup>3</sup>.

**Розчинник:** Вода.

**Зберігання:** Зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі при температурі від +5 °C до +30 °C, в недоступному для дітей місці.

Берегти від дії прямих сонячних променів і нагрівальних приладів.

**Гарантійний термін зберігання** - 24 місяці від дати виготовлення.

**Розмір тари:** 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

### УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Поверхня повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від + 8°C до + 30°C, відносна вологість повітря не більше 80%.

### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхня повинна бути чистою, сухою та міцною, знежиреною, очищеною від смоли, плісняви і грибків, моху, старих покриттів.

Вологість деревини повинна бути не вище 13%.

Смолисті і тропічні породи деревини промити якісним очищеним розчинником, витримати протягом 2 діб, спостерігаючи за появою засмолин. Якщо смола з'являється знову, повторити процедуру до припинення її появи.

Не наносити по оліфі або по масляним покриттям.

### НАНЕСЕННЯ

- Перед застосуванням ретельно перемішати.
- Наносити пензлем, валиком в один шар рівномірно розтираючи вздовж волокон деревини.
- Для наступного покриття використовувати тільки лазурі і лаки на водній основі.

### КЛАСИФІКАЦІЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ДСТУ EN 13300:2012

**За призначенням:** Ґрунтування поверхні.

**За типом в'язучого:** Акрилова дисперсія.

**Блиск:** Глянсовий.

**Гранично допустима концентрація летких органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії A/a, згідно директиви ЄС,** становить 30г/л (2010); даний продукт містить <1 г/л ЛОС.

### ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.

### ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Фарба не містить органічних розчинників, є нетоксичною та пожегобезпечною. Проте, слід захищати за допомогою захисного спорядження очі, шкіру та дихальні шляхи від потрапляння фарби.

Не вдихати туман, що утворюється при нанесенні фарбопульту.

При потраплянні фарби в очі, відразу ретельно промити водою.

### УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати у каналізацію, водойми або ж на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.

Придбати Vasco base AQUATEX – акрилову ґрунтовку для дерева можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [Ґрунт для деревини](#)