



# КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



## HARMONY INTERIOR LATEX FLAT

### вечная гарантия от изготовителя

Высококачественная износостойкая латексная глубоко-матовая краска для внутренних работ, которая содержит антибактериальные компоненты, сдерживающие рост бактерий на поверхности пленки краски. В связи с тем, что краска практически без запаха, можно находиться длительное время в жилом помещении во время окрашивания и высыхания краски. Рекомендуется наносить на такие предварительно загрунтованные поверхности: гипсокартон, камень, бетон, цемент, строительный блок, штукатурка, дерево, ДСП. Краска не выцветает и **отвечает стандарту «Green Sure» (гарантия безопасности для окружающей среды) компании «SHERWIN WILLIAMS TM», что говорит о высочайшем уровне экологической чистоты в совокупности с превосходными техническими и эксплуатационными характеристиками продукта.** Упаковка изготовлена из вторичного сырья.

**ФАСОВКА: G(3,48-3,785 л); 5G(18,1-18,925 л)**

#### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

цвет:	гамма цветов определяется веером «SHERWIN WILLIAMS TM» для базовых красок; можно колеровать с помощью соответствующего тонирующего оборудования.		
удельный вес:	1,51 кг/л	сухой остаток:	60± 2 %
фактура:	глубоко-матовая	расход:	33 - 37 м <sup>2</sup> /галлон
VOC:	0 г/л	минимальная температура применения:	выше +10 °C
время	в условиях +25°C и 50% относительной влажности воздуха на "отлип" 1		

#### ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.** Удалите загрязнения, посторонние субстанции, отслоившуюся и поврежденную старую краску. Удаляйте плесень раствором хлора и воды (1:3). Нанесите на поверхность раствор, подождите 10 минут и удалите плесень скребком. Тщательно промойте поверхность водой и просушите ее перед окрашиванием.

- **Гипсокартон.** Зашпаклюйте швы, трещины и щели, шлифуйте поверхность до гладкого вида. Удалите пыль после шлифования. Нанесите 1 слой грунтовки «Harmony Interior Latex Primer», а затем 2 слоя этой краски.
- **Камень, бетон, цемент, строительный блок.** Все поверхности необходимо выдержать в течение 30 дней. Удалите с поверхности все лишние вещества. Если окрашивание необходимо осуществить ранее, чем через 30 дней, выдержите поверхность в течение 7 дней и нанесите грунтовку «Loxon Concrete Masonry Primer», а затем 2 слоя этой краски.
- **Штукатурка.** Поверхность, которая покрыта штукатуркой, необходимо выдержать. Фактурную, пористую или мягкую штукатурку необходимо обработать раствором уксусной кислоты и воды (0,5 л:3,78 л). Повторяйте процедуру, пока поверхность не

станет твердой, затем обработайте чистой водой и просушите. Нанесите 1 слой грунтовки «Premium Wall & Wood Primer» или грунтовки «Harmony Interior Latex Primer», а затем 2 слоя этой краски.

- **Дерево, ДСП.** Протшлифуйте абразивным материалом деревянную поверхность. Зашпаклюйте все трещины и протшлифуйте поверхность до гладкого вида. Нанесите 1 слой грунтовки «Premium Wall & Wood Primer» или грунтовки «Harmony Interior Latex Primer», а затем 2 слоя этой краски.

**НАНЕСЕНИЕ.** Рекомендуется использовать нейлоновую или полиэфирную щетку, валик с синтетическими волокнами (3/8 " - 3/4"), безвоздушный распылитель под давлением 138 атм. (Насадка .015 " - .021").

**ОЧИСТКА.** Немедленно удалите пятна от краски на одежде и руках с помощью раствора воды и мыла. Очистите распылитель уайт-спиритом. При работе с уайт-спиритом следуйте рекомендациям производителя.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегайте контактов вещества с кожей. При попадании краски в глаза, немедленно промойте их водой на протяжении 15 минут, во время контакта краски с кожей, промойте поврежденные участки водой с мылом. Надевайте защитные очки, одежду, резиновые перчатки при работе по удалению плесени. Запрещается добавлять моющие средства или аммиак в раствор хлора/воды.

**Храните в недоступном для детей месте.**

---

**Изготовлено в США, The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio 44115**

Придбати Sherwin-Williams HARMONY INTERIOR LATEX FLAT можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі

[ФАРБА ДЛЯ СТІН](#)