



## Vasco Deep GRUNT ґрунтовка глибокого проникнення

# Vasco

- Вирівнює поглинаючу здатність поверхні.
- Покращує адгезію матеріалів до поверхні.
- Знижує витрату фарби.
- Підвищує волого- і атмосферостійкість покриття.
- Після висихання утворює прозору плівку.
- Не призводить до пожовтіння фарби.

**100 m<sup>2</sup>**  
**10 L**

**Вирівнює**  
**водопоглинання**

**Збільшує**  
**адгезію**  
**покриттів**

**Знижує**  
**витрату фарби**

**Для**  
**внутрішніх**  
**і зовнішніх**  
**робіт**

### ОПИС ПРОДУКТУ

Vasco Deep GRUNT – глибокопроникна ґрунтовка для зовнішніх та внутрішніх робіт.

### ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для підготовки основи перед нанесенням лакофарбових покриттів і при проведенні будівельних робіт - нанесенні штукатурки, шпаклівки, наклейці шпалер, облицюванні плиткою та влаштуванні підлог.

### ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Для ґрунтування всіх видів сильно вбираючих мінеральних основ:

- Цементних і гіпсових штукатурок.
- Легкого бетону.
- Пінобетону.
- Газобетону.
- Цегли.
- Гіпсокартону.
- Магnezитових плит.
- ДВП, ДСП і фанери.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**В'язуче:** Акрилова дисперсія.

**Колір:** Білий, після висихання - прозорий.

**Склад:** Акрилові полімери, домішки, вода.

**Обмеження ЄС по ЛОС для продукту (кат. А/н) 30 г/л (2010);** даний продукт містить <30 г/л ЛОС.

**Час висихання:**

при + 20°C і відносній вологості повітря 60%

**До наступної обробки** - приблизно 4 години.

Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.

**Витрата на 1 шар:** 5 - 10 м<sup>2</sup>/л в залежності від поверхні.

**Щільність:** 1,01 г/см<sup>3</sup>.

**Сухий залишок:** 4,5-4,7%.

**Розчинник:** Вода.

**Зберігання:** Зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі при температурі від +5 °C до +35 °C, в недоступному для дітей місці.

Берегти від дії прямих сонячних променів і нагрівальних приладів.

**Гарантійний термін зберігання** - 12 місяців від дати виготовлення.

**Маса нетто:** 1 л, 5 л, 10 л.

### УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Поверхня повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від + 5°C до + 35°C, відносна вологість повітря не більше 80%.

### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхня повинна бути міцною, сухою і без ушкоджень. Видалити покриття, що відшаровуються.

Нові, свіжі поверхні на вапняно-цементній основі слід витримати перед обробкою протягом щонайменше одного місяця.

Очистити поверхню від часток, що обсипаються, та забруднень, особливо плям жиру, смоли тощо. Безпосередньо перед ґрунтуванням видалити пил.

### НАНЕСЕННЯ

- Перед початком роботи матеріал потрібно перемішати. НЕ розбавляти водою!
- Ґрунтовка наноситься валиком, щіткою або пензлем і повинна повністю ввібратися в поверхню, щоб запобігти появі глянцю після висихання.
- Рекомендується робити пробне ґрунтування.
- Сильно вбираючі поверхні обробляти у декілька шарів методом «мокрій по мокрому»: у 1-3 проходи по вологій поверхні по мірі вбирання. Для кращого розтікання витримувати інтервал у півгодини.

### ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.

### ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Ґрунтовка не містить органічних розчинників, є нетоксичною та пожегобезпечною. Проте, слід захищати за допомогою захисного спорядження очі, шкіру та дихальні шляхи від потрапляння ґрунтовки.

При потраплянні ґрунтовки в очі, відразу ретельно промити водою.

### УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати у каналізацію, водойми або ж на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.

Придбати Vasco Deep GRUNT – глибокопроникну ґрунтовку для стін можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі **Ґрунтовка для стін**