



Prima Sol

силікатний ґрунт-концентрат



ОПИС ПРОДУКТУ

Colors Prima Sol – водорозчинний силікатний ґрунт-концентрат на основі високоякісного силікатного розчинного скла. Глибоко проникає всередину основи та реагує з кварцовими наповнювачами. Підсилює міцність та вирівнює водопоглинання основи поверхні, полегшує нанесення і зменшує витрату фінішного покриття. Покращує адгезію та легко наноситься.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.

Ґрунтування мінеральних поверхонь всередині та зовні будівель, що містять кварцовий наповнювач (пісок). Стіни в житлових та офісних будинках, складських та торгових приміщеннях, котеджах, тощо.

Розбавлення консистенції силікатних фарб та штукатурок для полегшення нанесення. Особливо рекомендовано до використання з силікатною фарбою Colors Facade Silat.

ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Підходить для використання на всіх типах поверхонь, що містять кварцовий пісок:

- Бетон
- Газобетон
- Цементна штукатурка
- Силікатна цегла
- Керамічна цегла
- Старі пористі та крейдуєчі покриття
- Силікатна або гібридна, силікат-силіконова структурна штукатурка

ВЛАСТИВОСТІ

- Проникає в пори матеріалів, вступає в хімічну реакцію з кварцовими наповнювачами.
- Покращує адгезію.
- Запобігає пилінню і осипанню піщаних та крейдуєчих поверхонь.
- Знижує водопоглинання.
- Підвищує міцність основи.
- Легко наноситься.
- Вироблений в Євросоюзі

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір: прозоро-білий.

Витрата на один шар: 3-10 м²/л

в залежності від типу та вбираючої здатності поверхні. Остаточні витрати матеріалу залежать від місцевих умов, рекомендується визначати їх на підставі пробного нанесення.

Склад: водорозчинний концентрат на основі високоякісного рідкого силікатного скла, стабілізованого стирол-акриловою дисперсією.

Щільність: 1,00 г/см³

Розчинник: Вода.

Зберігання: Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній упаковці. За температури від +5 до +30°C, у недоступному для дітей місці. Берези від прямих сонячних променів і нагрівальних приладів. Зберігати в сухих вентильованих приміщеннях.

Гарантійний термін зберігання:

12 місяців від дати виробництва.

Об'єм тари: 1л, 5 л.

Час висихання: при +20°C і відносній вологості повітря 60%

Подальша обробка поверхні – через 8-12 годин.

Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.

УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Температура повітря, штукатурки і поверхні повинна бути в межах від + 8°C до +25°C; відносна вологість повітря не більше 80%. Не застосовувати під впливом прямих сонячних променів і сильного вітру, дощу.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Можливі процеси затвердіння і схоплювання свіжонанесених матеріалів повинні бути завершені до початку їх ґрунтування. Всі поверхні повинні бути сухі, міцні, рівні, чисті та без речовин, що зменшують адгезію. Перед нанесенням необхідно видалити слабо зв'язані або виступаючі частини поверхні (не зв'язана штукатурка, залишки розчинів, лущене покриття, бруд і т.д.). Виїмки і нерівності поверхні потрібно виправити та вирівняти. Раніше пофарбовані поверхні у звичайних та історичних будівлях – промити водою під тиском, не стійкі поверхні – видалити повністю. Нові поверхні, зі свіжонанесеними матеріалами повинні повністю висохнути та затвердіти.



8-12 годин - подальша обробка поверхні



3-10 м²/л



Для фасадів та інтер'єрів



Розводиться водою



Очищення чистою водою



Зроблено в Євросоюзі



Берегти від морозу



Наноситься пензлем



Наноситься валиком



Наноситься розпилювачем

НАНЕСЕННЯ

- В якості розчинника силікатних фарб та штукатурок ґрунт розвести водою в пропорції 1:1.
- Для ґрунтування розвести водою в пропорції 2:1 (2 частки концентрату до 1 частки води).
- Наносити рівномірно, пензлем, валиком або фарбопульту, до насичення поверхні, але не більше, щоб уникнути оскляніння поверхні.
- При ручному нанесенні ґрунту доливати його поступово у відкриту робочу посудину, кювету, або ванночку.
- Після закінчення робіт не виливати невикористані залишки ґрунту назад в упакування, а вже розбавлений ґрунт утилізувати.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Чистою холодною водою, одразу після використання.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Зберігати та використовувати в місцях, недоступних для дітей. Прикривати очі та шкіру. У разі контакту зі шкірою та очима, ретельно промити чистою холодною водою. В разі проковтування або контакту з очима звернутись до лікаря.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати у каналізацію, водоюми або ж на ґрунт. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати згідно з діючими нормами для типових будівельних відходів.

Придбати Colors Prima Sol – водорозчинний силікатний ґрунт-концентрат можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [Ґрунти](#)