



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "28" 03 2017 року

№ 602-123-20-3/ 8906

Об'єкт експертизи: Фарби, ґрунтівки, лаки, олії, засоби для глибокої пропитки, оздоблювальні засоби для деревини, ґрунти, тиксотропний дисперсійний клей, перетворювач іржі, на водній основі згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3209

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для використання при проведенні будівельних та ремонтних робіт житлових, громадських приміщень та побуті

Країна-виробник: Akzo Nobel Baltics AS, Естонія, 10147, Tobiasse 8, Tallinn, Estonia. Країни походження об'єкта експертизи Швеція, Естонія, Італія, Нідерланди, Польща, Бельгія, Франція, Німеччина, Фінляндія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Akzo Nobel Baltics AS, Естонія, 10147, Tobiasse 8, Tallinn, Estonia

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст хімічних речовин в повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., мг/м³, не більше): полімери та сополімери на основі акрилових і метакрилових мономерів – 10 («а», клас небезпеки – 4), метилметакрилату – 10 («п», клас небезпеки – 3), метилакрилату – 5 («п», клас небезпеки – 3), вуглеводнів аліфатичних насичених С1-С10 (у перерахунку на С) – 300 («п», клас небезпеки – 4), що відповідає вимогам ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартів безпеки труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; Міграція хімічних речовин у атмосферне повітря не перевищує ОБРВ (мг/м³): сополімер метакрилової кислоти і метилметакрилату – 0,05, суміш насичених вуглеводнів і суміш насичених і ненасичених вуглеводнів – 3,0, відповідно до вимог постанови ГН 2.2.6.-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції здійснювати контроль за вмістом хімічних речовин у повітрі робочої зони відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартів безпеки праці. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Робоча зона повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжною. Працюючі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Дотримуватись рекомендацій виробника. Утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Фарби, ґрунтівки, лаки, олії, засоби для глибокої пропитки, оздоблювальні засоби для деревини, ґрунти, тиксотропний дисперсійний клей, перетворювач іржі, на водній основі згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Державна установа "Інститут
медичини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 3644 від 06 березня 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
завідувач лабораторії випробувань
транспортних засобів та продукції
машинобудування

ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"



Захаренко М.І.

М.П.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 28.03 2017 року

№ 602-123-20-31/8406

№	Назва продукту, Торгова назва продукту	Група продукції
1	EASYCARE	Водорозчинна латексна фарба для нанесення на нові та раніше пофарбовані поверхні. для стін та стелі.
2	BINDO 10	Матова, швидковисихаюча, водорозчинна, латексна фарба для стін та стелі.
3	BINDO PROF 10	Матова, швидковисихаюча, водорозчинна, латексна фарба для стін та стелі.
4	PROFESSIONAL P6, P10	Акрилова, вологостійка фарба для стін з високим рівнем зносостійкості.
5	PANORAMA	Матова акрилова, водорозчинна фарба для нанесення на нові та раніше пофарбовані поверхні.
6	PROFESSIONAL 3, 7	Повноматова фарба для стін та стель, глибокоматова, акрилова, водорозчинна фарба для стель
7	COLOUR TEST INDOOR	Акрилова, водорозчинна фарба для підбору кольору
8	SANDO F, (PUTSFASADFÄRG)	Вологостійка водорозчинна фарба для фасаду та цоколя. На основі вологостійкого акрилового латексу
9	DOMUS AQUA, (TINOVA VX+)	Водорозчинна акрилова фарба для деревини.
10	ONE SUPER TECH	Водорозчинна біла фарба для деревини.
11	CELCO AQUA, (ORIGINAL PANELLACK)	Водорозчинний лак на основі акрилу, при внутрішніх роботах для дерев'яних та кам'яних стін і стель
12	CELCO SAUNA	Водорозчинний акриловий лак для лазні.
13	SASU LAUDESUOJA	Брудозахисна, водорозчинна, парафінова олія для сауни.
14	PINOTEX SOLAR TERRACE OIL	Безколірна деревозахисна водорозчинна олія для зовнішніх робіт.
15	PINOTEX WOOD PRIMER	Водорозчинна безколірна деревозахисна ґрунтувка.
16	PINOTEX IMPRA	Водорозчинний засіб для глибокої пропитки дерев'яних конструкцій.
17	PINOTEX INTERIOR	Декоративний оздоблювальний водорозчинний засіб для внутрішніх робіт.
18	TINOVA PRIMER EXTERIOR	Водорозчинний деревозахисний ґрунт.
19	TINOVA TRANSPARENT EXTERIOR	Водорозчинна деревозахисна, лазурна фарба
20	PROFESSIONAL BINDERLACK	Високогліасовий водовідштовхуючий, водорозчинний лак на основі сополімеру латексу
21	PROFESSIONAL METAL FACADE	Акрилова, водорозчинна, антикорозійна фарба для металевих поверхонь.
22	PROFESSIONAL METAL ROOF	Акрилова, водорозчинна, антикорозійна фарба для дахів.
23	CHALIX DECOR FINITURA, (CHALIX DECOR)	Мінеральна однокомпонентна вапняна фарба.
24	ALPHA STYLE	Акрилова фарба для декорування приміщень
25	MURTEX V SILOXANE	Силіконова водоемульсійна фасадна фарба
26	ALPHALOXAN FARBE (SILICONE)	Водорозчинна силіконова фарба для мінеральних поверхонь
27	ALPHALOXAN PRIMER (SILICONE PRIMER)	Вініл-акрилтолуолова, водорозчинна ґрунтувальна фарба
28	VÄVLIM EXTRA	Тиксотропний дисперсійний клей на основі акрило-сополімеру для текстильних покриттів на бетон
29	NOVATHERM 1FR	Вогнезахисний водорозчинний лак для деревини.
30	NOVATHERM 2FR, 2FR-E, 4FR	Вогнезахисна водорозчинна на основі акрилового со-полімеру фарба
31	HAMMERITE SPECIAL METALS PRIMER	ґрунтувальна акрилова, водорозчинна, антикорозійна фарба для ґрунтування поверхонь з кольорових металів.
32	HAMMERITE KURUST	Перетворювач іржі на водній основі.
33	PORY ROKU	Водорозчинна, акрилова фарба для інтер'єрів.

Державна установа

"Інститут медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел. приймальня: (044) 284-34-27,

e-mail: yik@namu.kiev.ua

секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 3644 від 06.03.2017 року

Заступник Голови експертної комісії,
завідувач лабораторії випробувань
транспортних засобів та продукції
машинобудування

ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"



Захаренко М.І.
М.П.