



Evamat 3

глибокоматова латексна фарба для стін та стель з уповільненим часом висихання



ОПИС ПРОДУКТУ

Colors Evamat 3 – глибокоматова латексна фарба для стін та стель з уповільненим часом висихання. Утворює стійке до миття покриття на стінах та відмінно, без смуг наноситься на стелю. Екологічна і дуже зручна в роботі.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ. Стіни і стелі всередині приміщень: житлові, офісні та торгові приміщення, спальні, дитячі кімнати, коридори, фойє, освітні заклади, ресторани, кінотеатри, магазини, сходові майданчики, місця громадського користування та інше.

ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Наноситься на нові або раніше пофарбовані більшістю водно-дисперсійних фарб основи:

- Бетон
- Газобетон
- Силікатна цегла
- Гіпс
- Шпаклівка
- Штукатурка
- Дерево
- ДВП, ДСП, OSB, OSB
- Фанера
- Гіпсокартон
- Структурні поверхні
- Шпалери
- Склошпалери
- Склополотно

ВЛАСТИВОСТІ

- Утворює гладку поверхню з глибоким матовим блиском.
- Висока покривність.
- Надзвичайно зручна в нанесенні.
- Уповільнений час висихання – краї смуг «не схоплюються», що дозволяє отримувати рівномірне покриття без стиків.
- Підходить для фарбування структурних поверхонь і шпалер різних типів.
- Стійка до миття >5000 циклів вологого стирання.
- Паропроникна дозволяє стінам «дихати».
- Екологічно чиста, без запаху.
- Вироблена в Євросоюзі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База: А, С.

Колір: база А – білий, база С – прозорий. Тонується за каталогами NCS, RAL, Symphony, Monicolor.

Витрата на один шар: 7-12 м²/л в залежності від нанесення. Рекомендована витрата для досягнення оптимальних властивостей фарби: 8-10 м²/л.

Склад: Акрилова дисперсія, двоокис титану, функціональні добавки, натуральні наповнювачі, вода.

Вміст ЛОС: Обмеження вмісту ЛОС відповідно до Директиви 2004/42/ЄС (кат. А/г/ФВ): 30 г/л (2010). Цей продукт містить ≤30 г/л ЛОС.

Щільність: 1,45 г/см³.

Розчинник: Вода.

Зберігання: Зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C, в недоступному для дітей місці. Берегти від дії прямих сонячних променів і нагрівальних приладів.

Гарантійний термін зберігання – 24 місяці від дати виготовлення.

Розмір тари: 0,9л, 2,7л, 9л.

Час висихання: при +20°C і відносній вологості повітря 60%

Наступний шар – при бл. 2-4 год.

Повне твердіння – бл. 3 діб.

За високої вологості повітря і більш низьких температур час висихання значно сповільнюється.

УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від +5°C до +30°C; відносна вологість повітря не більше 80% (оптимально 60-80%).

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Всі поверхні повинні бути сухі, міцні, рівні, чисті та без речовин, що зменшують адгезію.

Нефарбовані (нові) поверхні:

Очистити поверхню від бруду та пилу. При необхідності вирівняти поверхню готовою до застосування акриловою шпаклівкою Vasco acryl FINISH, потім висушити поверхню відшліфувати, а пил видалити.

Поверхню *рекомендовано* укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення, що рекомендована під фарбування, наприклад Colors Deep Primer або Colors Nano Primer.

Тверду, глясову поверхню відшліфувати до матового стану.

Нові, свіжі поверхні на цементній, вапняній або гіпсовій основі слід витримати перед фарбуванням протягом не менше одного місяця, до повного висихання.

Раніше пофарбовані поверхні:

Ретельно видалити всі покриття, що відшаровуються, тріщини розшити і закрити ремонтним розчином, близьким за складом до раніше використаного.



2-4 год
Наступний шар



7-12 м²/л



Інтер'єрна



Розводиться водою



Очищення водою з милом



Зроблено в Євросоюзі



Берегти від морозу



Наноситься пензлем



Наноситься валиком



Наноситься розпилювачем

Поверхню вимити розведеним лужним м'яким засобом, ретельно промити чистою водою і висушити.

Далі обробляти так само, як нові поверхні.

НАНЕСЕННЯ

- Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням вручну або за допомогою низькошвидкісної мішалки.
- Наносити валиком, пензлем або фарбопультком в 1-2 шари.
- При фарбуванні шпалер та інших фактурних поверхонь для нанесення 1-го шару розбавити водою (не більше 5%).
- При нанесенні методом безповітряного розпилення використовувати сопло 0,017" - 0,021" (0,043-0,053мм) та тиск 120-250 бар.
- При нанесенні методом повітряного розпилення використовувати сопло 2 мм, попередньо розбавивши водою до робочої густини.
- Фарбування, яке зберігає структуру основи, виконується розбавленою фарбою; фарбування, яке вирівнює структуру основи, виконується нерозбавленою фарбою.
- Увага! Покриття набуває остаточного кольору після висихання фарби. Остаточну стійкість до миття покриття набуває через 3-4 тижні. Інтенсивні та чисті відтінки кольорів, наприклад жовтий, помаранчевий, червоний і т.д. мають меншу покритність. Рекомендуються проміжне покриття в пастельному тоні на основі пігментованої білої фарби (база А). Може знадобитися друге заключне покриття.



Evamat 3

глибокоматова латексна фарба для стін та стель з уповільненим часом висихання

КЛАСИФІКАЦІЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ДСТУ EN 13300:2012

За призначенням: Декорування.

За типом в'язучого: Акрилові смоли.

Блиск: Матовий (≈2,5).

Зернистість: Дрібнозернисті (<100мкм).

Стійкість до мокрого стирання: 2 клас (5 000 циклів).

Покривність по EN 13300: 2 клас (при витраті 7 м²/л).

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи її висихання, після чого негайно промити водою. Сліди затверділої фарби можна видалити механічно.

ДОГЛЯД

Готове покриття рекомендується очищати за допомогою м'якої тканини або губки з використанням теплого розчину миючого засобу.

З свіже пофарбованою поверхнею слід поводитися обережно протягом декількох тижнів.

При нормальних умовах покриття досягає своєї остаточної твердості тільки через місяць. Якщо необхідно очищати поверхню раніше цього терміну, рекомендується легке очищення м'якою вологою тканиною.

Після повного висихання, фарба витримує періодичну очистку з використанням миючих і дезінфікуючих засобів.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Фарба не містить органічних розчинників, є нетоксичною та пожегобезпечною. Проте, слід захищати за допомогою захисного спорядження очі, шкіру та дихальні шляхи від потрапляння фарби.

Не вдихати туман, що утворюється при нанесенні фарбопультом.

При потраплянні фарби в очі, відразу ретельно промити водою.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати у каналізацію, водойми або ж на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.

Придбати Colors Evamat 3 – глибокоматова латексна фарба для стін та стель з уповільненим часом висихання можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [Фарби для стель](#)