



Deep Primer

зміцнюючий ґрунт концентрат 1:4



ОПИС ПРОДУКТУ

Colors Deep Primer – зміцнюючий акриловий ґрунт концентрат 1:4 глибокого проникнення для внутрішніх та зовнішніх робіт. Надійно зміцнює слабкі основи та захищає від вологи. Не створює плівку після ґрунтування, полегшує нанесення і зменшує витрату фінішного покриття.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.

ґрунтування мінеральних пористих, німецьких, нерівномірно вбираючих основ перед фарбуванням водно-дисперсійними фарбами, приклеюванням шпалер і склошпалер, шпаклюванням всередині та зовні будівель.

ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Підходить для використання на всіх типах поверхонь, таких як:

- Вапняно-цементні і гіпсові штукатурки
- Шпаклівки
- Бетон
- Газобетон
- Цемент, цегляна кладка
- Гіпсові, ангідридні, газобетонні підлоги
- Гіпсокартон
- Природний камінь
- Плити з ДСП, ДВП, OSB, QSB тощо

ВЛАСТИВОСТІ

- Ґрунт-концентрат. Розводиться водою у зручній для роботи пропорції 1 до 4.
- Поліпшує адгезію основи та подовжує відкритий час роботи.
- Зменшує витрати і полегшує нанесення фінішних покриттів.
- Захищає від вологи та вирівнює водопоглинання поверхні.
- Утворює монолітну, щільну та стійку поверхню.
- Надійно зміцнює слабкі основи та покращує зчеплення.
- Не створює плівку після ґрунтування.
- Легко наноситься.
- Екологічно чистий, без запаху.
- Вироблений в Євросоюзі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір: безбарвний.

Сухий залишок: ≈25,0 %

Витрата на один шар: 5,5-10 м²/л готовий розчин для ґрунтування ~ 50-100м² поверхні, в залежності від типу і поглинаючої здатності основи. Остаточні витрати матеріалу залежать від місцевих умов, рекомендується визначати їх на підставі пробного нанесення.

Склад: Акрилова емульсія.

Час висихання: при +20°C і відносній вологості повітря 60%

Подальша обробка поверхні – через 6-8 годин.

Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.

Щільність: 1,05 г/см³.

Розчинник: Вода.

Зберігання: Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній упаковці. За температури від +5 до +35°C, у недоступному для дітей місці. Берігти від прямих сонячних променів і нагрівальних приладів. Зберігати в сухих вентильованих приміщеннях.

Об'єм тари: 1л, 2 л.

Гарантійний термін зберігання –

24 місяці від дати виробництва.

УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Температура повітря, штукатурки і поверхні повинна бути в межах від +5°C до +25°C; відносна вологість повітря не більше 80%. Не застосовувати під впливом прямих сонячних променів і сильного вітру, дощу.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Всі поверхні повинні бути сухі, міцні, рівні, чисті та без речовин, що зменшують адгезію. Перед нанесенням необхідно видалити слабо зв'язані або виступаючі частини поверхні (не зв'язана штукатурка, залишки розчинів, лущене покриття, бруд і т.п.). Виймки і нерівності поверхні потрібно виправити та вирівняти.

Раніше пофарбовані поверхні у звичайних та історичних будівлях – промити водою під тиском, не стійкі поверхні – видалити повністю. Гіпсові, ангідридні та інші захисні покриття, а також товсті малярні покриття відшліфувати наждачним папером і ретельно очистити від пилу.

НАНЕСЕННЯ

- Ґрунт-концентрат розвести чистою водопроводною водою у співвідношенні 1:4 (одну частку ґрунта до чотирьох часток води). Перемішати.
- Наносити рівномірно пензлем, валиком або фарбопультом, до насичення поверхні, але не більше, щоб уникнути осклянення поверхні. Для надмірно вбираючих основ допускається повторне ґрунтування, до насичення.
- При ручному нанесенні ґрунту доливати його поступово у відкриту робочу посудину, кювету, або ванночку.
- Після закінчення робіт не виливати невикористані залишки ґрунту назад в упаковку.



6-8 годин - подальша обробка поверхні



5,5-10 м²/л



Для фасадів та інтер'єрів



Розводиться водою



Очищення чистою водою



Зроблено в Євросоюзі



Берігти від морозу



Наноситься пензлем



Наноситься валиком



Наноситься розпилювачем

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Чистою холодною водою, відразу після використання.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Зберігати та використовувати в місцях, недоступних для дітей. Прикривати очі та шкіру. У разі контакту зі шкірою та очима, ретельно промити чистою холодною водою. В разі проковтування або контакту з очима звернутись до лікаря.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати у каналізацію, водойми або ж на ґрунт. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати згідно з діючими нормами для типових будівельних відходів.

Придбати Colors Deep Primer – зміцнюючий акриловий ґрунт концентрат можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [ґрунти](#)