



Vasco Silicone Décor K15 силіконова декоративна штукатурка

Vasco

- Готова до застосування
- Силікономістка
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт
- Легко наноситься і структурується — не сповзає
- Еластична, зі слабким натягом
- Утворює монолітну структурну поверхню
- Стійка до деформації, тріщин і ударних навантажень
- Приховує дрібні дефекти основи
- Водовідштовхуюча
- Стійка до атмосферного та механічного впливу

10 m²
25 kg

Силіконова
штукатурка
«баранець»

Камінцева
фактура
зерно 1,5mm

Придатна
для всіх типів
теплоізоляції

Готова для
внутрішніх
і зовнішніх робіт

ОПИС ПРОДУКТУ

Vasco Silicone Décor K15 «баранець» – силіконова декоративна штукатурка з камінцевою фактурою.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для нанесення на стіни зовні та всередині приватних та багатоповерхових житлових будинків, торгових центрів, адміністративних, промислових будівель більшості типових поверхонь. Рекомендується для використання в умовах промислового та морського середовища, місцевості з високим рівнем опадів.

ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Наноситься на всі типові мінеральні основи:

- Штукатурки
- Бетон
- Підготовлену цегельну основу
- Поверхні систем теплоізоляції фасадів, в тому числі на основі мінеральної вати
- Лакофарбові покриття
- Гіпсокартон
- ДСП, QSB і OSB, фанеру

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче: Полімерна дисперсія.

Колір: Білий (база А).

Склад: Дисперсія на основі акрилової смоли, силіконові сполуки, діоксид титану, функціональні домішки, мінеральні наповнювачі, вода. ГДК ЛОС, згідно з Технічним регламентом України щодо обмеження викидів ЛОС, для даного продукту (підкатегорія А/12) складає: 300 г/л (г/л) (з 2021), 200 г/л (г/л) (з 2024). Даний продукт містить <200 г/л (г/л) ЛОС.

Час висихання:

при + 20°C і відносній вологості повітря 65% - 24 h (год).

Повне висихання і твердіння - через 2-3 d (добу).

Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.

Витрата на 1 шар: приблизно 2,5 kg/m² (кг/м²) в залежності від поверхні. Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення на об'єкті.

Щільність: приблизно 1,7 g/cm³ (г/см³).

Сухий залишок: 82±1 %

Розчинник: Вода.

Зберігання: Зберігати і транспортувати у щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +5°C до +30°C, запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару.

Гарантійний термін зберігання - 24 місяці від дати виготовлення.

Маса нетто: 25 кг.

УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Поверхня повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, штукатурки і поверхні повинна бути в межах від + 5°C до + 30°C, відносна вологість повітря менше 80%.

Не наносити під дією прямого сонячного проміння, при сильному вітрі, опадах. Захищати від опадів і морозу протягом 3 d (дів).

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхня повинна бути сухою і міцною очищеною від часток, що осипаються, та забруднень, особливо плям жиру, смоли, висолів тощо.

Тріщини розшити та зашпаклювати.

Цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 14 d (дів), шпакльовані поверхні – мінімум 3 d (добу), поверхні систем утеплення – 7 d (дів).

Всі поверхні потрібно обробити адгезійним ґрунтом Vasco Quartz Grunt. При використанні кольорованих штукатурок ґрунт повинен бути затонований в такий же колір.

НАНЕСЕННЯ

- Перед застосуванням перемішати не збиваючи. При необхідності в штукатурку можна додати до 2% води.
- Нанести на стіну шпателем з нержавіючої сталі на товщину зерна, витримати деякий час. Поки поверхня м'яка, структурувати пластмасовою теркою круговими рухами до отримання фактури у вигляді густо укладених камінців.
- Наносити без зупинки від кута до кута будівлі або в межах одного архітектурного елемента, стикуючи сусідню ділянку до твердіння сформованої попередньої ділянки, методом «сирий до сирого». Великі поверхні розбивати на декілька маленьких ділянок або працювати в ґрупи.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Зберігати в недоступному для дітей місці.

У разі контакту зі шкірою та очима рясно промити їх чистою холодною водою.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати в каналізацію, у водоймища чи на ґрунт. Залишки висохлої штукатурки утилізуються як звичайне будівельне сміття.

Придбати Vasco Silicone Décor K15 – силіконова декоративну штукатурку можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [Штукатурки](#)