

**ТИП ПРОДУКТА
ПРИМЕНЕНИЕ**

TEKNOSOLV 1621- универсальный растворитель со слабым запахом для красок и лаков, разбавляемых уайт-спиритом и скипидаром. Предназначен также для мытья рабочих инструментов и для обезжиривания поверхностей перед окраской.

СПЕЦСВОЙСТВА

TEKNOSOLV 1621 обладает хорошими разбавляющими свойствами. Для разбавления краски достаточно небольшое количество. Продлевает время использования краски.

**ИНСТРУКЦИИ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ**

Краски разбавлять только до такой степени, чтобы получить требуемую толщину пленки при использовании указанных инструментов для нанесения.

Рабочие инструменты немедленно вымыть после работы, чтобы они не высогли.

При обезжиривании TEKNOSOLV 1621 нанести на моющуюся поверхность и протереть ветошью до того, как он испарится.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

См. паспорт по технике безопасности.

Придбати Teknos TEKNOSOLV 1621 можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХНІ](#)

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.