

**ТИП ПРОДУКТА
ПРИМЕНЕНИЕ**

TEKNOSOLV 9500 является смесью растворителей, при помощи которой достигается понижение желеобразности красок группы ФУТУРА и, таким образом, краски можно разбавлять для нанесения распылителем.

**ИНСТРУКЦИИ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ**

Подходящая концентрация для разбавления красок группы FUTURA с целью применения распылителя с достижением толщины пленки распылением, составляет 10 - 15 объемных -%.

Краски разбавлять только до такой степени, чтобы получить совершенный внешний вид с рекомендуемой толщиной пленки, сравнивайте со значением укрывистости лакокрасочных материалов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

См. паспорт по технике безопасности.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.