

ТИП ПРОДУКТА

SATU LAUDESUOJA Защита для скамеек в парной - бесцветное и без запаха защитное средство, для деревянных поверхностей содержащее парафиновое масло. Формирует грязе-водоотталкивающую поверхность, которая позволяет древесине дышать. SATU LAUDESUOJA подчеркивает натуральный цвет древесины.

Материал относится к **категории М 1** строительных материалов по выбросам вредных веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для скамеек сауны, деревянных столешниц и т.п. Применяется для новых или ранее обработанных маслом деревянных поверхностей. Так же может быть использовано для стеновых и потолочных панелей сауны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ Прим. 100 объемных %

Летучие органические вещества (VOC) Продукт не включен в Европейскую директиву по летучим органическим веществам (VOC).

Практический расход Однослойное нанесение на гладкую поверхность: прим. 10 м²/л

Плотность прим. 1,0 г/мл

Время высыхания, +23°C / 50 % RH

- от пыли

через 1 час

Следующая обработка

через 2 часа

Окончательное

на следующий день (см. стр. 2 "Перед использованием поверхности")

Инструменты промыть немедленно после работы теплой водой и моющим средством.

Цвета

Бесцветная

Упаковочные размеры

0,25 L, 1 L

(доступность зависит от страны)

См. на обороте

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

Новые деревянные поверхности очистить от пыли и грязи.
Поверхность, ранее обработанную маслом, вымыть средством для очистки саун RENZA SAUNA и тщательно промыть водой. Поверхности, ранее покрытые лаком или защитным средством для сауны, должны быть отшлифованы до чистого дерева.

Нанесение

До нанесения, изделие тщательно перемешать.
SATU LAUDESUOJA наносить кистью, тканью или губкой. Наносить на чистую и сухую древесину 1-3 раза в зависимости от впитывающей способности поверхности.
Невпитавшееся масло удалить тряпкой, примерно через 30 минут после нанесения.

Условия нанесения

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.
Во время нанесения и высыхания температура воздуха, поверхности и изделия должна быть выше +10°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.
Проветривание во время окрашивания и во время высыхания ускоряет процесс высыхания.

**Перед использованием
поверхности**

Сауну необходимо нагреть и проветрить перед использованием.

Уход за поверхностью

Поверхность можно чистить нейтральными моющими средствами (pH 6 - 8). После обработки моющим средством поверхность промыть чистой водой. При очистке использовать мягкую ткань или губку. Избегать применения щетки или абразивных чистящих средств. При использовании моющего средства необходимо придерживаться рекомендаций производителя моющего средства.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости

ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

Придбати SATU LAUDESUOJA Teknos можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [ПРОСОЧЕННЯ ДЛЯ ДЕРЕВА](#)

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [.teknos.com](#) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.
