



Akrit 12

Зносостійка напівматова фарба для стін, що миється

- ✓ Тонується більш ніж в 15 000 тонів
- ✓ Витримує багаторазове вологе прибирання
- ✓ Містить компоненти для легкого видалення забруднень



Опис	
Властивості	<p>Акрилатна водорозіджувана фарба максимально комфортного нанесення для отримання зносостійких поверхонь.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Гарно вкриває поверхню. ✓ Високі декоративні характеристики - утворює гладке покриття з напівматовим блиском. ✓ Стабільний блиск під різними кутами падіння світла, в т. ч. за бічного освітлення. ✓ Покриття стійке до стирання і витримує багаторазове вологе прибирання. ✓ Містить компоненти, що сприяють легкому видаленню забруднень із пофарбованої поверхні. ✓ Фарба не виділяє в повітря шкідливих речовин і відповідає вимогам класу емісії M1. <p>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа а) 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте ≤15г/л</p> <p>Блиск:</p> <ul style="list-style-type: none"> • напівматова за EN 13 300 (ISO 2813). • напівматова за SFS 3632 (ISO 2813). • група 4 за RYL 2012. <p>Зносостійкість:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 клас за EN 13 300 (ISO 11998). • 314 група малярних правил за RYL 2012.
Призначення	<p>Фарбування стін і стель у приміщеннях з найвищими експлуатаційними вимогами і там, де потрібне часте вологе прибирання: житлові та офісні приміщення, дитячі кімнати, вестибюлі, коридори, сходові клітини, місця громадського користування, гаражі, майстерні, кафе, ресторани, магазини, салони, клуби і т. д. Не підходить для фарбування підлог, дверей та меблів.</p>
Типи поверхонь для нанесення	<p>Нові або раніше пофарбовані поверхні з бетону, газобетону, гіпсокартонних плит, заґрунтованих ДСП, ДВП; цегляні, зашпакльовані, поштукатурені поверхні, а також обклеєні скловолокнистими шпалерами та іншими офарбленими оздоблювальними матеріалами.</p>
Стандарти якості	<ul style="list-style-type: none"> ✓ EN 13 300 - стандарти класифікації параметрів покривності, ступеня блиску, стійкості до мокрого стирання для водорозіджуваних лакофарбових матеріалів для оздоблення стін і стель всередині приміщень. ✓ ISO 11 998, ISO 2813 - методики вимірювань параметрів блиску і зносостійкості. ✓ RYL - кодекс практичного будівництва, поширений на території ЄС; описує ЛФМ, використовуючи загальноприйняті стандарти, для дотримання належної якості в будівництві. ✓ ЛОС (леткі органічні сполуки) - вміст у відповідності з директивою Європейського Союзу 2004/42/CE ✓ Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю у відповідності зі

	стандартом ISO 9001.
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Пофарбована поверхня повинна бути ретельно очищена від матеріалу, що відшаровується, бруду і пилу. Поверхні, раніше пофарбовані емалевою чи олійною фарбою, обробити наждачним папером до матовості. Сильно забруднені або жирні поверхні промити 3-5% розчином соди, потім обполоснути водою і висушити. Зашпаклювати тріщини та вибоїни відповідною шпаклівкою (Fine Filler, Aqua Filler тощо). Часто зволожені і схильні до утворення цвілі поверхні перед фарбуванням повинні бути оброблені засобом Biotol E. Пористі поверхні і поверхні, що порошать, обробити вологоізолятором Aquastop або Tiefgrund.
Нанесення	Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Для нанесення першого шару фарбу можна розбавити водою до 5% за об'ємом. Наносити в 2 шари валиком або розпилювачем за температури 10 ... 25°C і відносної вологості не більше 80%. Під час фарбувальних робіт, що проводяться за несприятливих умов (протяги, використання нагрівальних приладів, висока температура або низька вологість повітря), рекомендуємо використовувати засіб для уповільнення висихання Time +.
Догляд за пофарбованою поверхнею	Остаточну зносостійкість покриття набуває приблизно через 4 тижні - протягом цього часу звертайтеся з поверхнею обережно, поки вона не придбає остаточну твердість і зносостійкість. Якщо є потреба, поверхню можна піддавати легкому очищенню м'якою губкою або ганчіркою приблизно через 2 доби після нанесення. Для миття пофарбованої поверхні рекомендуємо використовувати воду, нейтральні та середньої лужності мийні засоби (рН до 9). Не використовувати органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки і щітки. Сильне тертя може зробити поверхню глянцевою. Для видалення цвілі рекомендуємо використовувати BiotolE і Biotol Spray.
Колір	Білий.
Колерування	Машинне за системою Eskarocolor (бази А,TR).
Витрата	6-10 м ² /л.
Розчинник/розріджувач	Вода.
Час висихання	За температури + 20°C і відносної вологості повітря 50% через 1-2 години покриття висихає і готове для нанесення наступного шару. В разі зниження температури і збільшення вологості час висихання відповідно збільшується.
Робочі інструменти	Валик (довжина ворсу 10-14 мм), безповітряний розпилювач (сопло 0,021 - 0,027").
Очищення інструментів	Після закінчення робіт промити водою з милом.
Склад	Акриловий співполімер, опалесцентний полімер, діоксид титану, наповнювачі, функціональні добавки, віск, вода.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкодженій упаковці за температури від +1°C до +30°C. Берігти від морозу і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Фарба нетоксична, пожежовибухобезпечна. Не змішувати з іншими фарбами і органічними розчинниками. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні фарби в очі промити великою кількістю води. Для очищення забрудненої фарбою поверхні і предметів використовувати воду. Не вживати їжу або напої під час роботи з продукцією, після закінчення роботи вимити руки відповідними мийними засобами. Для запобігання нещасним випадкам рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту.
Утилізація	Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Невикористану фарбу утилізувати як звичайний відхід. Чисту, суху упаковку віднести до пункту збору та повторного використання упаковки.
Щільність	1,2 кг/л.
Об'єм/маса	0,95 л – 2,85 л – 4,75 л – 9,5 л – 19 л

Придбати Eskaro Akrit 12 можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [ФАРБА ДЛЯ СТІН](#)