



Objekt

Ізолювальна глибокоматова акрилатна фарба

- ✓ Посилена синтетичною смолою
- ✓ Ефективно ізолює забруднення
- ✓ Відмінна адгезія до різних поверхонь



Опис	
Властивості	<p>Акрилатна водорозріджувана фарба для перефарбування складних забруднень в приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Добре ізолює плями від нікотину, кіптяви, сажі та іржі, сліди від протікання води та інше. ✓ Швидко і ефективно перефарбовує сильно забруднені поверхні, утворюючи абсолютно матове щільне покриття. ✓ Служить надійним бар'єром від жовтизни. ✓ Хороша покривність. ✓ Підвищена адгезія до різних поверхонь, включаючи поверхні, пофарбовані алкідними та олійними фарбами. ✓ Посилена синтетичною смолою. ✓ Особливо добре підходить для проведення термінових ремонтних робіт на великих об'єктах. <p>Вміст ЛОС в продукті відповідає гранично допустимому для підгрупи і - 140 г/л. Максимальний вміст ЛОС в продукті <140 г/л.</p> <p>Блиск:</p> <ul style="list-style-type: none"> • глибокоматова (близько 2) за EN 13 300. • глибокоматова (близько 2) за ISO 2813. <p>Зносостійкість:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 клас за EN 13 300 (ISO 11998).
Призначення	<p>Призначена для перефарбування сильно забруднених поверхонь в приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням, таких як під'їзди, сходові клітини, коридори, готелі, стелі в кухнях. Підходить в якості ґрунтовки під водорозріджувані фарби.</p>
Типи поверхонь для нанесення	<p>Нові або раніше пофарбовані водорозріджуваними, алкідними або олійними фарбами поверхні з бетону, газобетону, гіпсокартонних плит, по цегляних, зашпакльованих, оштукатурених поверхнях. Для внутрішніх робіт.</p>
Стандарти якості	<ul style="list-style-type: none"> ✓ EN 13 300 - стандарти класифікації параметрів покривності, ступеня блиску, стійкості до мокрого стирання для водорозріджуваних лакофарбових матеріалів для оздоблення стін і стель всередині приміщень.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ISO 11 998, ISO 2813 - методики вимірювань параметрів блиску і зносостійкості. ✓ ЛОС (леткі органічні сполуки) - вміст у відповідності з директивою Європейського Союзу 2004/42/CE ✓ якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю у відповідності зі стандартом ISO 9001.
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Пофарбована поверхня повинна бути очищена від неміцного матеріалу та матеріалу, що, бруду і пилу. Зашпаклювати тріщини та вибоїни відповідною шпаклівкою (Fine Filler, Aqua Filler тощо). Перед тим як приступити до фарбування, рекомендуємо промити поверхню 3-5% розчином соди або мийним засобом, що містить аміачний розчин, сполоснути водою і висушити. Часто зволожені та схильні до утворення цвілі поверхні перед фарбуванням повинні бути оброблені засобом Biotol або Biotol Spray. Знову зашпакльовані поверхні необхідно заґрунтувати засобом Aquastop.
Нанесення	Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Тоновану фарбу бажано змішати в одній тарі.
Колір	Білий.
Колерування	Машинне за системою Eskarocolor (база А).
Витрата	6-10 м ² /л.
Розчинник/розріджувач	Вода.
Час висихання	Для другого шару: 1 - 1,5 години, повне висихання - 2 години за 20°C і відносною вологістю повітря 50%.
Робочі інструменти	Валик, пензель.
Очищення інструментів	Після закінчення робіт промити водою з милом.
Склад	Акриловий співполімер, модифікована алкідна смола, діоксид титану, наповнювачі, функціональні добавки, інгібітор корозії, вода.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати в щільно закритій тарі за температури від +5 до +30°C.
Запобіжні заходи	Згідно з Регламентом про класифікацію, маркування та пакування хімічних речовин та сумішей №1272/2008 (Регламент CLP), ця продукція не класифікується як небезпечна. Дотримуватись загальних правил гігієни праці. Тримати в недоступному для дітей місці. У разі попадання в очі промити великою кількістю води. Для запобігання нещасним випадкам рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту з маркувальним знаком CE. Для очищення забрудненої фарбою поверхні і предметів використовувати воду.
Утилізація	Упаковку з-під фарб, сухі та рідкі відходи фарби утилізувати згідно з місцевим законодавством.
Щільність	1,4 кг/л
Об'єм/маса	0,9 л – 2,7 л – 9 л

Придбати Eskaro Objekt можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [ФАРБИ](#)