



Sympatia

Глибокоматова фарба для стель з уповільненим часом

- ✓ Бездоганий результат - стеля без смуг
- ✓ Висока покриваність
- ✓ Гладке біле покриття



Опис	
Властивості	<p>Водорозріджувана фарба для стель.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Чудово вкриває. ✓ Утворює біле глибоко матове покриття. ✓ Уповільнений час висихання дає можливість довше обробляти поверхню - ретельно розкочувати фарбу і коригувати нанесення. ✓ Краї смуг «не схоплюються», що дозволяє отримувати рівномірне покриття без помітних стиків. Гранично допустимий вміст ЛОС продукту (підгрупа а) 30 г/л. Максимальний вміст ЛОС в продукті <30 г/л <p>Блиск:</p> <ul style="list-style-type: none"> • глибокоматова за EN 13 300 (ISO 2813). • глибокоматова за SFS 3632 (ISO 2813). • група 6 за RYL 2012. <p>Зносостійкість:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 клас за EN 13 300 (ISO 11998). • 211, 212 групи малярних правил за RYL 2012
Призначення	<p>Первинне і ремонтне фарбування стель у житлових і громадських приміщеннях з нормальною вологістю. Рекомендується для фарбувальних робіт, що проводяться за несприятливих умов (протяги, використання нагрівальних приладів, висока температура або низька вологість повітря), а також для фарбування великих площ з особливостями освітлення (довгі коридори, бічне освітлення).</p>
Типи поверхонь для нанесення	<p>Нові або раніше пофарбовані поверхні з бетону, газобетону, гіпсокартонних плит; зашпакльовані, оштукатурені поверхні.</p>
Стандарти якості	<ul style="list-style-type: none"> ✓ EN 13 300 - стандарти класифікації параметрів покривності, ступеня блиску, стійкості до мокрого стирання для водорозріджуваних лакофарбових матеріалів для оздоблення стін і стель всередині приміщень. ✓ ISO 11 998, ISO 2813 - методики вимірювань параметрів блиску і зносостійкості. ✓ RYL - кодекс практичного будівництва, поширений на території ЄС; описує ЛФМ, використовуючи загальноприйняті стандарти, для дотримання належної якості в будівництві. ✓ ЛОС (леткі органічні сполуки) - вміст у відповідності з директивою Європейського Союзу 2004/42/CE ✓ Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю у відповідності зі стандартом ISO 9001.
Технічні характеристики	

Підготовка поверхні перед фарбуванням	Офарблювана поверхня повинна бути очищена від неміцного матеріалу та матеріалу, що відшаровується, бруду, жиру і пилу. Стару крейдиану побілку слід повністю видалити. Міцні алкідні підкладки відшліфувати до матовості, пил ретельно видалити. Сильно забруднені поверхні промити 3-5% розчином соди, сполоснути водою і висушити. Нерівності, тріщини і вибоїни закрити шпаклівкою FINE FILLER. Для остаточного вирівнювання поверхні рекомендуємо використовувати шпаклівку FINE-PRO FILLER. Поверхні, що нерівномірно вбирають або порошать, перед фарбуванням обробити засобом AQUASTOP.
Нанесення	Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Наносити 1 - 2 шари валиком (з довжиною ворсу 10-14 мм), безповітряним розпилювачем (сопло 0,017 - 0,021") або пензлем за температури 10...25°C і відносної вологості не вище 80%. В разі нанесення безповітряним розпиленням допускається розведення водою до 6% за об'ємом.
Колір	Білий.
Витрата	8-12 м ² /л (на кожний шар).
Час висихання	Для другого шару - 1 ... 2 години, повне висихання - 4 години за 20°C і відносної вологості повітря 65%.
Робочі інструменти	Валик з довжиною ворсу 10-14 мм, безповітряний розпилювач (сопло 0,017 - 0,021"), пензель
Очищення інструментів	Після закінчення робіт промити водою з милом.
Склад	VAE співполімер, діоксид титану, наповнювачі, функціональні добавки, вода.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка.
Гарантійний термін зберігання	2 роки в щільно закритій тарі за температури від +5 до +35°C
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в щільно закритій упаковці за температури від +5°C до +35°C. Березти від холоду і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Фарба нетоксична, пожежовибухобезпечна. Не змішувати з іншими фарбами і органічними розчинниками. Не зливати в каналізацію, водоюми. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Тримати в недоступному для дітей місці. В разі попадання фарби в очі промити великою кількістю води. Не вживати їжу або напої під час роботи з продукцією, після закінчення роботи вимити руки відповідними мийними засобами. Для запобігання нещасним випадкам рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту. Для очищення забрудненої фарбою поверхні і предметів використовувати воду.
Утилізація	Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Упаковку, сухі звичайні і небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.
Щільність	1,4 кг/л.
Об'єм/маса	2,85 л – 9,5 л.

Придбати Eskaro Sympatia можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [ФАРБА ДЛЯ СТЕЛІ](#)