



Wall ADHESIVE

клей для шпалер готовий до використання



ОПИС ПРОДУКТУ

Colors Wall Adhesive – водорозчинний клей для шпалер готовий до використання. Надійно приkleює навіть найважчі матеріали до основи, не залишає слідів та розводів на шпалерах. Запобігає утворенню плісняви. Легко наноситься, екологічно чистий.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.

Для приkleювання шпалер та склополотна на стіні і стелі всередині приміщень: житлових, офісних та торгових приміщеннях, спальннях, вітальннях, дитячих кімнатах, коридорах, фойє, освітніх закладах, медичних установах, ресторанах, кінотеатрах, магазинах, сходових майданчиках, місцях громадського користування, тощо. Відмінно підходить для приkleювання вінілових, флізелінових та паперових шпалер, склошпалер, малярного склополотна, важких настінних текстильних покріттів.

ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Для нанесення всередині будівель на:

- Шпаклівку • Бетон, пінобетон
- Штукатурку • Гіпс
- Дерево, ДВП, ДСП, • Гіпсокартон
- QSB, OSB

ВЛАСТИВОСТИ

- Клей готовий до використання.
- Надійно приkleює навіть найважчі матеріали до основи.
- Підходить для різних поверхонь і шпалер різних типів.
- Може бути використаний в клейових машинах.
- Не залишає слідів та розводів на шпалерах.
- Екологічно чистий. Має сертифікат «Скандинавський лебідь»
- Містить компоненти проти плісняви.
- Вироблений в Швеції відповідно до стандартів STB – Шведської Асоціації виробників настінних покріттів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір: Білий, після висихання прозорий.
Щільність: 1,03 г/см³.

Розчинник: Вода.

Сухий залишок: 15%.

Витрата на 1 шар :

7 м²/л – для паперових шпалер.

5 м²/л – для малярного склополотна і флізелінових та подібних шпалер;

Час висихання: при +20°C і відносній вологості повітря 65%

Повне висихання – 12-24 години, в залежності від умов проведення робіт і типу шпалер. Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.

Склад: Модифікований крохмаль з добавкою дисперсії полімерів, вода, функціональні добавки.

Зберігання: Зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі при температурі від +5 °C до +35 °C, в недоступному для дітей місці.

Берегти від дії прямих сонячних променів і нагрівальних приладів.

Гарантійний термін зберігання – 12 місяців від дати виготовлення.

Розмір тари: 5 л, 10 л.

УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ:

Рекомендована температура повітря, клею і поверхні - від +15°C до +25°C; відносна вологість повітря не більше 80%. Уникати дії сильних протягів.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нова поверхня: Очистити поверхню від бруду та пилу. Сильно вбираючі основи загрунтуйте клеєм Colors Wall ADHESIVE, розведеним водою в співвідношенні 1:1. (одна частка води до однієї частки клею)

Тверду, глянсову поверхню відшліфуйте до матового стану. Великі тріщини, западини і нерівності на бетонних, пінобетонних і оштукатурених поверхнях виправите акриловою шпаклівкою, наприклад Vasco Acryl FINISH. Висохну поверхню відшліфуйте, пил від шліфування видаліть.

Нові, свіжі поверхні на вапняноцементній основі слід витримати перед обkleюванням протягом принаймні одного місяця.

Раніше пофарбовані або обклеєні шпалерами поверхня:

Ретельно видаліти всі нестійкі покріття, залишки шпалер і т.п. Пофарбовану фарбою поверхню вимити розбавленним лужним миючим засобом, ретельно промити чистою водою і висушити. Далі обробляти так само, як нові поверхні.

НАНЕСЕННЯ

Для шпалер на паперовій основі (паперові, вінілові, текстильні і т.п.):

- Перед застосуванням клей розбавити на 30% водою і ретельно перемішати вручну.
- Наносити клей валиком на зворотну сторону шпалер і залишити намокнути на 5-10 хвилин.
- Полотно шпалер відразу міцно притиснути до основи виворітною стороною і розгладити за допомогою пластмасового шпателя.



5-7 м²/л



Екологічно чистий



Для стін та стель



Клей на стіну



Берегти від морозу



Зроблено в Швеції



Наносити валиком



Грунтuvati penzlem

Для малярного склополотна і флізелінових шпалер:

- Перед застосуванням клей ретельно перемішати вручну.
- Наносити валиком або зубчастим шпателем У якості грунтuvання – наносити щіткою або пензлем.
- Нанести на поверхню стіни рівним шаром (на стиках трохи рясніше) по ширині 1-2 полотнища за раз.
- Кількість клею повинна бути достатньою для того, щоб просочити полотнище шпалер, однак не слід допускати надлишків, які скупчуються в вигляді бульбашок або просочуються на лицьову поверхню.
- Не наносити клей на шпалери.
- Полотно шпалер відразу міцно притиснути до основи виворітною стороною і розгладити за допомогою пластмасового шпателя

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ:

Свіжий клей видалити вологою ганчіркою або губкою.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Клей не містить органічних розчинників, є нетоксичним і пожежобезпечним. Проте, роботу слід виконувати акуратно.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не виливати у каналізацію, водойми або ж на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.

Придбати Colors Wall Adhesive – водорозчинний клей для шпалер готовий до використання можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [Клей для шпалер](#)