



## КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



# Emerald Interior Acrylic Latex

## вечная гарантия от изготовителя

**Emerald Interior Acrylic Latex** является "Лучшей краской в своем классе" для внутренних архитектурных работ!

Высокие показатели при очистке поверхности, не допускает лоснящихся пятен в результате высокоинтенсивной очистки щеткой и моющими средствами. Краска Эмеральд также имеет прекрасный внешний вид и отлично блокирует следы от водных протечек и имеющихся на поверхности пятен. Высокая адгезия к большинству поверхностей. Содержит антимикробные добавки которые подавляют рост плесени и грибка на поверхности краски. Не содержит распространенных канцерогенов и других репродуктивных токсинов. Формула краски не содержит кристаллического кремнезема. Отвечает самым высоким экологическим требованиям. Это покрытие премиум класса полностью отвечает, либо превосходит, все требования стандарта Green Sure. Что говорит о высочайшем уровне экологической чистоты в совокупности с высочайшими техническими и эксплуатационными характеристиками продукта.

Краска также обеспечивает:

- высокие маскирующие и декоративные качества поверхности;
- долговечное финишное покрытие;
- защиту от образования вздутий, отслаивания и лущения
- содержит анти - бактериальные компоненты, предотвращающие появление плесени

**ФАСОВКА: Q(0,872-0,946 л); G(3,48-3,785 л).**

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

цвет:	гамма цветов определяется веером « <b>SHERWIN WILLIAMS TM</b> » для базовых красок; можно колеровать с помощью соответствующего тонирующего оборудования.		
удельный вес:	1,31 кг/л	сухой остаток:	58 ± 2 %
фактура:	матовая	расход:	35 - 40 м <sup>2</sup> /галлон
VOC:	40 г/л	минимальная температура применения:	выше +10 °C
время высыхания:	в условиях +25°C и 50% относительной влажности воздуха на "отлип" 1 час. Повторно краску наносить через 4 часа.		

### ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.** Удалите всевозможные загрязнения с поверхности. Глянцевые поверхности, или поверхности ранее окрашенные глянцевой краской, должны быть отшлифованы до матового. Пятна от воды, дыма, чернил, карандашей, жира, масла и т.д., должны быть блокированы соответствующей грунтовкой. Рекомендуется блокирующий

грунт [Multi-Purpose Latex Primer Stain & Blocker](#). Гипсокартон. Закрасьте царапины и трещины штукатуркой, сделайте поверхность гладкой. Удалите пыль, нанесите 2 слоя краски.

- **Кирпич, бетон, цемент, штукатурка.** Выдержать в течение 30 дней для снижения содержания влаги и щелочности поверхности. Если окрашивание необходимо осуществить раньше чем через 30 дней, то поверхность рекомендуется подготовить за 7 дней и загрунтовать соответствующей грунтовкой. Удалите лишнюю штукатурку. Очистите фактурную, мягкую, пористую штукатурку раствором уксуса и воды (0,5л:3,78л). Дайте поверхности высохнуть. Нанесите два слоя краски.

- **Дерево.** Прошлифуйте поверхность, все трещины закрасьте шпаклевкой или соответствующей грунтовкой, нанесите два слоя краски.

**НАНЕСЕНИЕ.** Рекомендуется использовать нейлоновую или полиэстеровую щетку, наносить с помощью валика, безвоздушного распылителя под давлением 140 атм. (насадка 0,38...0,48 мм).

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

И

Избегайте контактов вещества с кожей. При попадании краски в глаза, немедленно промойте их водой на протяжении 15 минут, во время контакта краски с кожей, промойте поврежденные участки водой с мылом.

**Храните в недоступном для детей месте.**

Изготовлено в США, The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio 44115

Придбати Sherwin-Williams Emerald Interior Acrylic Latex можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі

[ФАРБА ДЛЯ СТІН](#)