



КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



BATH PAINT SATIN FINISH

гарантия от изготовителя 5 лет

Высококачественная латексная полуматовая краска с очень высокой стойкостью к мытью. Предназначается для использования в помещениях с высоким уровнем влажности, включая ваннные комнаты, кухни, туалеты, подвалы, гаражи и прачечные, а также оконные откосы. Надежное и долговечное покрытие, содержит антибактериальные компоненты и специально разработано для борьбы с распространением плесени и предотвращения пятен от влаги. Краска предназначена для нанесения на следующие поверхности: обои под покраску, штукатурку, гипсокартон, ДВП, кирпичную и каменную кладку, а также металл и пластик, для окраски труб, отопительных приборов и батарей с нагревом до 80°C. При использовании согласно инструкциям на этикетке, краска «Bath Paint» препятствует образованию плесени на протяжении 5 лет. Отличается влагоустойчивостью не покрывается пузырями, не шелушится, не выцветает, не желтеет, пригодна к мытью и чистке щеткой. Также рекомендуется для использования в сочетании с декоративными эффектами «SHERWIN WILLIAMS TM».

Краска также:

- обеспечивает высокие маскирующие и декоративные качества поверхности;
- не содержит ртутных и свинцовых добавок;
- не воспламеняется

ФАСОВКА: Q(0,872-0,946 л); G(3,48-3,785 л); 5G(18,1-18,925 л)

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

цвет:	гамма цветов определяется веером «SHERWIN WILLIAMS TM» для базовых красок; можно колеровать с помощью соответствующего тонирующего оборудования.		
удельный вес:	1,3 кг/л	сухой остаток:	50± 2 %
фактура:	полуматовая	минимальная температура применения:	выше +10 °C
VOC:	73 г/л	замораживание-размораживание:	не стабильная
время высыхания:	в условиях +25°C и 50% относительной влажности воздуха на “отлип” 1 час. Повторно краску наносить через 4 часа.		

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Удалите загрязнения, посторонние субстанции, отслоившуюся и поврежденную старую краску.

• **Гипсокартон.** Закрасьте царапины и трещины штукатуркой, сделайте поверхность гладкой. Удалите пыль, нанесите 2 слоя краски.

• **Кирпич, бетон, цемент, штукатурка.** Выдержать в течение 30 дней для снижения содержания влаги и щелочности поверхности. Если окрашивание необходимо осуществить раньше чем через 30 дней, поверхность рекомендуется подготовить за 7 дней и загрунтовать соответствующей грунтовкой. Удалите лишнюю штукатурку. Очистите фактурную, мягкую, пористую штукатурку раствором уксуса и воды (0,5л:3,78 л). Дайте поверхности высохнуть. Нанесите два слоя краски.

• **Дерево.** Прощлифуйте поверхность, все трещины закрасьте шпаклевкой или соответствующей грунтовкой, нанесите два слоя краски.

НАНЕСЕНИЕ. Рекомендуется использовать нейлоновую или полиэстровую щетку, наносить с помощью валика, безвоздушного распылителя под давлением 140 атм. (насадка 0,43...0,53 мм).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегайте контактов вещества с кожей. При попадании краски в глаза, немедленно промойте их водой на протяжении 15 минут, во время контакта краски с кожей, промойте поврежденные участки водой с мылом.

Храните в недоступном для детей месте.

Изготовлено в США, The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio 44115

Придбати Sherwin-Williams BATH PAINT SATIN FINISH можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі

[ФАРБИ ДЛЯ ВОЛОГИХ ПРИМІЩЕНЬ](#)