



МНОГОЦЕЛЕВАЯ ЛАТЕКСНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



MULTI-PURPOSE LATEX PRIMER гарантия от изготовителя 5 лет

Универсальная грунтовка для различных поверхностей, блокирующая пятна, которые иногда очень трудно закрасить (например, следы протечек), особенно эффективна как барьер при кардинальной смене цвета. Грунтовка обеспечивает устойчивость финишного покрытия, имеет высокую адгезию ко многим поверхностям, включая те, которые покрыты глянцевой краской, панельной обшивкой. Рекомендуется наносить на гипсокартон, дерево, ДВП, фанеру, панельную обшивку, плитку для потолка, ПВХ трубки, ламинированный материал для стен, оцинкованный металл, алюминий, а также на ранее окрашенные поверхности. Легко наносится, быстро сохнет и очищается водой.

ФАСОВКА: Q(0,872-0,946 л); G(3,48-3,785 л).

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

цвет:	грунтовка имеет белый цвет. Можно колеровать с помощью соответствующего тонирующего оборудования.		
удельный вес:	1,34 кг/л	сухой остаток:	52 ± 2 %
фактура:	матовая	расход:	37 м ² /галлон
VOC:	96 г/л	минимальная температура применения:	выше +10 °C
время высыхания:	в условиях +25°C и 50% относительной влажности воздуха на "отлип" 30 минут, следующий слой наносите через 1 час (если используете как грунтовку); через 4 часа (если блокируете пятна, которые очень трудно закрасить).		

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Очистите поверхность с помощью соответствующего моющего средства, тщательно промойте ее и просушите. Удалите с поверхности краску, которая отслаивается. Глянцевую поверхность шлифуйте до матового вида. Удаляйте плесень раствором хлора и воды (1:3). Нанесите на поверхность раствор, подождите 10 минут и удалите плесень скребком. Тщательно промойте поверхность водой и просушите ее перед окрашиванием.

НАНЕСЕНИЕ. Участки на поверхности, где остались следы от копоти или протечек, необходимо тщательно очистить, прежде чем наносить эту грунтовку. После ее нанесения, поверхность должна высохнуть в течение 4 часов. Протестируйте на небольшом участке финишное покрытие, прежде чем наносить его на всю поверхность. Если старая краска заметна сквозь грунтовку, повторно нанесите слой этого продукта и дайте поверхности высохнуть до следующего дня. Потом снова протестируйте финишное покрытие. На поверхность, где есть потеки от воды, наносите грунтовку «Multi-Purpose Oil-Based Primer». Тестирование поверхности рекомендуется проводить для глянцевых и других сложных для окрашивания поверхностей: после подготовки поверхности нанесите грунтовку на небольшой участок, дайте высохнуть и проверьте его на уровень адгезии. Если адгезия слабая, используйте Адгезионную грунтовку. Рекомендуется использовать нейлоновую или полиэстровый щетку, валик с синтетическими волокнами (3/8 "- 3/4"), безвоздушный распылитель под давлением 137 атм. (Насадка .015 "-. 021").

- Гипсокартон. Зашпаклюйте швы, трещины и щели, шлифуйте до гладкого вида. Удалите пыль после шлифования.
- Штукатурка. Поверхность, которая покрыта штукатуркой, необходимо выдержать в течение 30 дней. Если окрашивание нужно осуществить раньше, дайте поверхности высохнуть в течение 7 дней и нанесите грунтовку «PrepRite Masonry Primer». Фактурную, пористую или мягкую штукатурку необходимо обработать раствором уксусной кислоты и воды (0,5 л:3,78 л). Повторяйте процедуру, пока поверхность не станет твердой, затем обработайте чистой водой и просушите.
- Дерево, ДВП, панельная обшивка. Зашпаклюйте все трещины и шлифуйте поверхность до гладкого вида.

Герметизация. После грунтования поверхности нанесите на все трещины и щели между стенами, потолками, молдингами соответствующий герметик.

ОГРАНИЧЕНИЯ. Не растворяйте грунтовку, если используете ее для блокирования пятен, которые сложно закрасить.

ОЧИСТКА. Вымойте руки мыльным раствором. Обработайте распылитель уайт-спиритом.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегайте контактов вещества с кожей. При попадании вещества в глаза, немедленно промойте их водой на протяжении 15 минут, во время контакта краски с кожей, промойте поврежденные участки водой с мылом. Надевайте защитные очки, одежду, резиновые перчатки при работе по удалению плесени. Запрещается добавлять моющие средства или аммиак в раствор хлора/воды.

Храните в недоступном для детей месте.

Изготовлено в США, The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio 44115

Придбати Sherwin-Williams MULTI-PURPOSE LATEX PRIMER можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі

[ГРУНТОВКА ДЛЯ СТІН](#)