



Novamat 7

Шовковисто-матова латексна фарба



ОПИС ПРОДУКТУ

Colors Novamat 7 – шовковисто-матова латексна фарба для інтер'єрів. Утворює надстійке до миття покриття зі спеціальними добавками для легкого видалення забруднень. З елегантним шовковистим блиском. Екологічна і легка в нанесенні.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.

Для стін і стелі всередині приміщень з нормальною та підвищеною вологістю: житлові, офісні та торгові приміщення, спальні, дитячі кімнати, коридори, фойє, освітні заклади, ресторани, кінотеатри, магазини, сходові майданчики, місця громадського користування та інше.

ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Наноситься на нові або раніше пофарбовані більшістю водно-дисперсійних фарб основи:

- Бетон
- Газобетон
- Силікатна цегла
- Гіпс
- Шпакльовка
- Штукатурка
- Дерево
- ДВП, ДСП, QSB, OSB
- Фанера
- Гіпсокартон
- Структурні, тиснені, рел'єфні поверхні
- Шпалери
- Склошпалери
- Склополотно

ВЛАСТИВОСТІ

- Екологічно чиста.
- 1 клас покривності по EN 13300 (при витраті 7 м²/л).
- Утворює гладку поверхню з елегантним шовковисто-матовим блиском, навіть під різними кутами падіння світла.
- Підходить для фарбування структурних поверхонь і шпалер різних типів.
- Містить добавки, які сприяють легкому видаленню забруднень.
- Паропроникна дозволяє стінам «дихати».
- Вироблена в Євросоюзі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База: А, С.

Колір: база А – білий, база С – прозорий. Тонується за каталогами NCS, RAL, Symphony, Monicolor.

Витрата на один шар: 7-12 м²/л в залежності від нанесення.

Склад: Акрилова дисперсія, двоокис титану, функціональні добавки, натуральні наповнювачі, вода.

Щільність: 1,55 г/см³

Зберігання: Зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C, в недоступному для дітей місці.

Берегти від дії прямих сонячних променів і нагрівальних приладів.

Гарантійний термін зберігання – 24 місяці від дати виготовлення.

Розмір тари: 0,9л, 2,7л, 9л.

Час висихання: при +20°C і відносній вологості повітря 60%

Від пилу – 1 година.

Наступний шар – 6 годин

Повне висихання – 3-4 тижні.

Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.

Вміст ЛОС: Гранично допустимий вміст ЛОС для продукту (кат. А/а/FW) ≤30 г/л. Макс. вміст ЛОС в продукті – 5 г/л.

Сухий залишок: 42,0 %

Розчинник: Вода.

УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Поверхня повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від +5°C до +30°C; відносна вологість повітря не більше 80%.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Всі поверхні повинні бути сухі, міцні, рівні, чисті та без речовин, що зменшують адгезію.

Нефарбовані (нові) поверхні:

Очистити поверхню від бруду та пилу. При необхідності вирівняти поверхню готовою до застосування акриловою шпаклівкою Vasco acryl FINISH, потім висушити поверхню відшліфувати, а пил видалити.

Поверхню рекомендовано укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення, що рекомендована під фарбування, наприклад Vasco Deep Grunt або Colors Nano Primer.

Тверду, глянцевою поверхню відшліфувати до матового стану.

Нові, свіжі поверхні на цементній, вапняній або гіпсовій основі слід витримати



1 год Від пилу
6 год Наступний шар



7-12 м²/л



Інтер'єрна



Розводиться водою



Очищення водою з милом



Зроблено в Євросоюзі



Берегти від морозу



Наноситься пензлем



Наноситься валиком



Наноситься розпилювачем

перед фарбуванням протягом не менше одного місяця, до повного їх висихання.

Раніше пофарбовані поверхні:

Ретельно видалити всі покриття, що відшаровуються, тріщини розшити і закрити ремонтним розчином, близьким за складом до раніше використаного.

Поверхню вимити розведеним лужним миючим засобом, ретельно промити чистою водою і висушити.

Далі обробляти так само, як нові поверхні.

НАНЕСЕННЯ

- Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням.
- Наносити валиком, пензлем або фарбопульту в 1-2 шари.
- При фарбуванні шпалер і інших фактурних поверхонь для нанесення 1-го шару розбавити водою (не більше 5%).
- При нанесенні методом безповітряного розпилення використовувати сопло 0,017" - 0,021" (0,043-0,053мм) та тиск 120-250 бар.
- При нанесенні методом повітряного розпилення використовувати сопло 2 мм, попередньо розбавивши водою до робочої густини.
- Увага! Покриття набуває остаточного кольору після висихання фарби. Остаточну стійкість до миття покриття набуває через 3-4 тижні. Інтенсивні та чисті відтінки кольорів, наприклад жовтий, помаранчевий, червоний і т.д. мають меншу покритваність. Рекомендується проміжне покриття в пастельному тоні на основі пігментованої білої фарби (база А). Може знадобитися друге заключне покриття.



Novamat 7

шовковисто-матова латексна фарба

КЛАСИФІКАЦІЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ДСТУ EN 13300:2012

За призначенням: Декорування.

За типом в'язучого: Акрилові смоли

Блиск: Матовий (≈7,5).

Зернистість: Дрібнозернисті (<100мкм).

Стійкість до мокрого стирання: 1 клас (10 000 циклів).

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи її висихання, після чого негайно промити водою. Сліди затверділої фарби можна видалити механічно.

ДОГЛЯД

Готове покриття рекомендується очи-

щати за допомогою м'якої тканини або губки з використанням теплої розчину миючого засобу.

З свіжо пофарбованою поверхнею слід поводитися обережно протягом декількох тижнів.

При нормальних умовах покриття досягає своєї остаточної твердості тільки через місяць. Якщо необхідно очищати поверхню раніше цього терміну, рекомендується легке очищення м'якою вологою тканиною.

Після повного висихання, фарба витримує періодичну очистку з використанням миючих і дезінфікуючих засобів.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Фарба не містить органічних розчинників, є нетоксичною та пожегобезпечною. Проте, слід захищати за допомогою захисного спорядження очі, шкіру та дихальні шляхи від потрапляння фарби.

Не вдихати туман, що утворюється при нанесенні фарбопультотом.

При потрапленні фарби в очі, відразу ретельно промити водою.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати у каналізацію, водоюми або ж на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.

Придбати Colors Novamat 7 – шовковисто-матова латексна фарба для інтер'єрів можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [Фарби для стін](#)