

MAXI BASE



Заполняющая шпаклевка

- Готовая к применению легкая шпаклевка
- Обладает очень хорошими заполняющими свойствами
- Светло-серая

Свойства изделия

Готовая к использованию шпаклевка для базовой поверхности при внутренних работах. Продукт обладает очень хорошими заполняющими свойствами, позволяя одним слоем заполнять также и отверстия глубиной до 30 мм, при этом, шпаклевка при высыхании не трескается. Прочно сцепляется с каменными поверхностями различных типов. Шпаклевка легко наносится на поверхность, хорошо обрабатывается и легко шлифуется.

Сфера применения

Продукт предназначен для шпаклевания отдельных мест, а также сплошного шпаклевания стен и потолков в жилых, офисных и общественных помещениях. Хорошо подходит для заполнения значительных неровностей поверхности, отверстий, щелей и швов.

Базовая поверхность

Продукт подходит для шпаклевания оштукатуренных, бетонных, легкобетонных и кирпичных поверхностей, а также гипсовых плит при внутренних работах в сухих помещениях.

Подготовка поверхности

Базовая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, загрязнений и жира. Для очистки поверхности использовать теплую воду, для очистки сильно загрязненной поверхности – также и чистящее средство Cleaner. Удалить старую отслоившуюся краску, и слабо связанные слои на поверхности очистить до прочного основания. Для достижения лучшего прилипания ранее покрытую глянцевой краской поверхность отшлифовать наждачной бумагой.

Шпаклевание

Шпаклевку Maxi Base наносить на поверхность в один или несколько слоев толщиной до 30 мм. Перед нанесением следующего слоя шпаклевки убедиться, что предыдущий слой высох. Внимание! Приведенное в технических характеристиках время высыхания относится к тонкому (1–2 мм) слою шпаклевки. Свежую шпаклевку разровнять на поверхности до максимальной гладкости, чтобы уменьшить степень последующего шлифования. Швы и широкие щели укрепить лентой из бумаги или стекловолоконной ткани. Для шлифования зашпаклеванной поверхности использовать средне- или мелкозернистую шлифовальную шкурку. После шлифования тщательно удалить с поверхности шлифовальную пыль. Для достижения более гладкой поверхности перед окрашиванием финишное разглаживание поверхности выполнить отделочной шпаклевкой Maxi.

Финишная отделка

Для перекрашивания зашпаклеванной поверхности подходит использование как латексных, алкидных, так и акриловых красок. Пористую поверхность шпаклевки рекомендуется сначала грунтовать, и лишь затем отделывать финишной покрывной краской.



Технические характеристики

Сфера применения	сухие помещения при внутренних работах
Связующее вещество	сополимерный латекс
Размер зерна	< 0,3 мм
Время высыхания (23 °C, RH 65 %)	2–3 часа при толщине слоя шпаклевки 1 мм
Разбавитель	вода
Цвет	светло-серая
Рабочий инструмент	шпатель
Очистка рабочих инструментов	водой, сразу же после использования
Хранение	хранить в закрытой таре в сухом и прохладном месте (выше +5 °C)
Упаковка	2,5 л / 10 л

Рекомендации по шпаклеванию

Требуемая температура воздуха и поверхности во время шпаклевания +10...+25 °C (рекомендуемая температура +18±2 °C), относительная влажность воздуха 40...80 % (рекомендуемая 65 %). Избегать работы под воздействием прямых солнечных лучей, а также шпаклевания нагретой на солнце поверхности. Воздействие влажного воздуха в сочетании с низкой температурой значительно продлевает время высыхания шпаклевки.

В уже открытой таре шпаклевка дольше сохраняет свежесть, если после работы верхнюю поверхность шпаклевки покрыть тонкой пленкой, и емкость со шпаклевкой плотно закрыть.

Безопасность труда

При шпаклевании и шлифовании поверхности соблюдать все требования безопасности, пользоваться респиратором, надевать средства для защиты глаз или лица и тщательно вентилировать помещения. Во избежание распространения пыли удалить шлифовальную пыль с поверхности влажной тряпкой. При проглатывании химиката незамедлительно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку. Хранить в недоступном для детей месте.

Охрана окружающей среды и обращение с отходами

По окончании работы плотно закрыть емкость со шпаклевкой. Перед очисткой рабочего инструмента удалить излишки шпаклевки. Не сливать продукт в канализацию или в водоемы. Жидкие остатки шпаклевки доставлять в место сбора вредных веществ, и лишь полностью пустые емкости направлять на предприятие по обращению с отходами.

Производитель

Akzo Nobel, Швеция.

Представитель

ООО «Акзо Нобель Холдинг Украина», Украина, 01004, г. Киев, ул. Красноармейская 9/2, офис 65, тел: (+38 044) 581 85 92, info.kyiv@akzonobel.com

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Таллинн, Эстония, тел.: (+372) 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Придбати Sadolin MAXI BASE можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [ФІНІШНІ ШПАКЛІВКИ](#)

Указанные в описании продукции данные получены в лабораторных условиях и поэтому могут варьироваться в зависимости от метода нанесения на поверхность, климатических условий и т.д. Представленную информацию можно использовать как инструкцию при выборе изделия и рабочих приемов. Представитель не отвечает за ущербы, вызванные игнорированием указанного в инструкции по использованию или использованием изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации обращаться к представителю. Представитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного информирования об этом.