



Uni Prim

універсальна кварцова ґрунтувальна фарба для мінеральних поверхонь



ОПИС ПРОДУКТУ

Colors Uni Prim – універсальна кварцова ґрунтувальна фарба для мінеральних зовнішніх і внутрішніх поверхонь, готова до застосування. Вирівнює колір основи, поліпшує адгезію поверхні, подовжує “відкритий час” роботи і економить витрати фінішних матеріалів. Атмосферостійка, гідрофобна. Легка у нанесенні, не стікає.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.

- Для спеціального попереднього покриття на фасади приватних та багатоповерхових житлових будинків, офісів, адміністративних, промислових, складських будівель та інше. Особливо у місцях де необхідно збільшити адгезію поверхні фасаду чи вирівняти колір основи перед нанесенням тонованих структурних штукатурок.
- В якості ґрунтувального шару перед нанесенням структурних штукатурок на стінах всередині будівель: холи, коридори, офіси, торгові та житлові приміщення, для покращення адгезії основи.
- На армчухи шарах систем утеплення фасадів з пінополістиролом та мінеральною ватою на приватних та багатоповерхових житлових будинках, офісах, адміністративних, промислових, складських будівлях тощо. Застосовується в якості кварц-ґрунта перед нанесенням силіконових та “гібридних” силікат-силіконових штукатурок Colors.
- В якості консервуючого, тимчасового, захисту на системах утеплення фасадів на приватних та багатоповерхових житлових будинках, на зимовий період.

ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Наноситься на мінеральні основи зовні і всередині будівель такі як:

- Бетон
- Газобетон
- Системи утеплення з пінополістиролом
- Силікатна цегла
- Системи утеплення з мінеральною ватою
- Штукатурка цементна та цементно-вапняна

ВЛАСТИВОСТІ

- Атмосферостійка та гідрофобна.
- Паропроникна, «дихає».
- Високоадгезійна та має належну механічну міцність.
- Стька до усадки і відшарування.
- Проста в нанесенні, з великим відкритим часом робіт, не стікає
- Підходить для комп'ютерного тонування.
- Вироблена в Євросоюзі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір: Білий і кольори згідно каталогам для дисперсійних фарб.

Витрата на один шар: близько 4 м²/л
Остаточні витрати матеріалу залежать від місцевих умов, рекомендується визначати їх на підставі пробного нанесення.

Склад: Дисперсія акрилової смоли, діоксид титану, карбонат кальцію, силікати, вода, добавки, консерванти.

Зберігання: Зберігати і транспортувати, в оригінальній герметичній упаковці. За температури від +5 до +35°C, у недоступному для дітей місці.

Берегти від прямих сонячних променів і нагрівальних приладів. Зберігати в сухих вентильованих приміщеннях.

Гарантійний термін зберігання – 12 місяців від дати виробництва.

Час висихання: при +20°C і відносній вологості повітря 60%

Подальша обробка поверхні – через 12 годин.

В умовах туману, підвищеної вологості повітря та при більш низьких температурах час висихання значно сповільнюється.

Щільність: 1,60 г/см³.

Розчинник: Вода.

Об'єм тари: 14 кг.

УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Температура повітря, ґрунтувальної фарби і поверхні повинна бути в межах від + 5°C до +25°C; відносна вологість повітря не більше 80%. Не застосовувати під впливом прямих сонячних променів і сильного вітру, дощу.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Всі поверхні повинні бути сухі, міцні, рівні, чисті та без речовин, що зменшують адгезію.

Перед нанесенням необхідно видалити слабо зв'язані або виступаючі частини поверхні (не зв'язана штукатурка, залишки розчину, лущення покриття і т.д.). Виїмки і нерівності поверхні потрібно виправити та вирівняти.



12 годин -
Подальша обробка поверхні



~ 4 м²/л



Для фасадів та інтер'єрів



Розводиться водою



Очищення чистою водою



Зроблено в Євросоюзі



Берегти від морозу



Наноситься пензлем



Наноситься валиком



Перемішати до 400 об/хв

- Цементні та інші штукатурки повинні бути витримані мінімум – 28 днів.
- Поверхні системи утеплення повинні бути витримані – 7 днів.
- Шпакльовані поверхні повинні бути витримані мінімум – 3 доби.

Мінеральні основи та штукатурки, з піщаним осипом, або крейдуєчі – промити водою під тиском. Раніше пофарбовані фасади звичайних та історичних будівель, не пильні- промити водою під тиском, не стійкі поверхні – видалити повністю.

Всі раніше пофарбовані поверхні рекомендується заґрунтувати ґрунтом глибокого проникнення Colors Nano Primer.

НАНЕСЕННЯ

ґрунтувальну фарбу ретельно перемішати вручну або за допомогою змішувача з повільною оберальною швидкістю (до 400 об/ хв).

При подальшому нанесенні тонованих структурних штукатурок, ґрунтувальну фарбу необхідно затонувати у відповідний колір фінішного покриття.

Допускається розбавлення водою до 5% за об'ємом.

Наносити валиком, пензлем в 1 шар однакової товщини трохи більшою ніж зернистість штукатурки.

Нанести лише для створення однорідного кольорового покриття, без сильної криючої здатності.



Uni Prim

універсальна кварцова ґрунтувальна фарба
для мінеральних поверхонь

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Чистою холодною водою, одразу після використання.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Зберігати та використовувати в місцях, недоступних для дітей. Прикривати очі та шкіру. У разі контакту зі шкірою та очима, ретельно промити чистою холодною водою. В разі проковтування або контакту з очима звернутись до лікаря.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати у каналізацію, водойми або ж на ґрунт. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.

Придбати Colors Uni Prim – універсальна кварцова ґрунтувальна фарба можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [Ґрунти](#)