



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "23" 03 2017 року

№ 602-123-20-1/ 8363

Об'єкт експертизи: Декоративне покриття DECO M130, фарба ґрунтувальна DECO 400, фарба інтер'єрна PRIME, фарба інтер'єрна латексна PREMIUM LATEX, фарба інтер'єрна INTERIOR 3, фарба інтер'єрна INTERIOR 5, фарба інтер'єрна MattLatex, емаль акрилова РАДІАТОРНА, емаль акрилова PROFІ, емаль акрилова METALLIQ, фарба для відкосів Kompozit®, фарба фасадна FACADE LATEX, фарба структурна STRUCTURE S130, ґрунтовка адгезійна QUARTZ-GRUNT, штукатурка камінцева ACRYL PLAST 15, штукатурка камінцева ACRYL PLAST 20, штукатурка камінцеві еластомірна ELASTOMER 15

виготовлений у відповідності із ДСТУ EN 1062-1:2012 «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь», ДСТУ EN 13300:2012 «Фарби та лаки. Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи покриттів для внутрішніх стін і стель»

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 20.30.11-50.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для фарбування мінеральних та інших поверхонь в середині та зовні приміщень, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «ГЕРМЕТИК.», Україна, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 33-В, код за ЄДРПОУ 13768271

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ГЕРМЕТИК.», Україна, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 33-В, код за ЄДРПОУ 13768271

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Вміст хімічних речовин в повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., мг/м³, не більше): вапно гашене – 2 («а», клас небезпеки – 3, «Г»), пилу загального – 10 («а», клас небезпеки – 4), що відповідає вимогам ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартів безпеки праці. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; Величина ефективної питомої активності природних радіонуклідів не перевищує 370 Бк/кг, в ступені (-1), що відповідає вимогам «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції здійснювати контроль за вмістом хімічних речовин у повітрі робочої зони відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартів безпеки праці. Общие

санітарно-гігієніческие требования к воздуху рабочей зоны». Робоча зона повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжною. Працюючі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Дотримуватись рекомендацій виробника. Утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Декоративне покриття DECO M130, фарба ґрунтувальна DECO 400, фарба інтер'єрна PRIME, фарба інтер'єрна латексна PREMIUM LATEX, фарба інтер'єрна INTERIOR 3, фарба інтер'єрна INTERIOR 5, фарба інтер'єрна MattLatex, емаль акрилова РАДІАТОРНА, емаль акрилова PROF1, емаль акрилова METALLIQ, фарба для відкосів Kompozit®, фарба фасадна FACADE LATEX, фарба структурна STRUCTURE S130, ґрунтовка адгезійна QUARTZ-GRUNT, штукатурка камінцева ACRYL PLAST 15, штукатурка камінцева ACRYL PLAST 20, штукатурка камінцеві еластомірна ELASTOMER 15 ДСТУ EN 1062-1:2012 «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь.», ДСТУ EN 13300:2012 «Фарби та лаки. Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи покриттів для внутрішніх стін і стель» відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ EN 1062-1:2012 «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь.», ДСТУ EN 13300:2012 «Фарби та лаки. Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи покриттів для внутрішніх стін і стель»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 4126 від 09 березня 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
завідувач лабораторії випробувань
транспортних засобів та продукції
машинобудування
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
М.П.



Захаренко М.І.