



# Novamat Clean

ШОВКОВИСТО МАТОВА ВОЛОГОСТІЙКА  
антибактеріальна фарба на основі іонів срібла



## ОПИС ПРОДУКТУ

Colors Novamat Clean – інтер'єрна вологостійка антибактеріальна фарба на основі іонів срібла. Утворює надстійке до миття покриття зі спеціальними добавками які забезпечують безперервний захист пофарбованої поверхні від появи і розмноження мікроорганізмів.

### ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.

Застосовується для фарбування стін та стель у сухих і вологих приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням та підвищеними вимогами до безпеки та гігієни. Ідеальна для кухонь, ванних кімнат, шкіл, медичних закладів, лабораторій, дитячих кімнат, харчових виробництв, закладів харчування та інше.

## ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Наноситься на нові або раніше пофарбовані більшістю водно-дисперсійних фарб основи:

- Бетон
- Газобетон
- Силікатна цегла
- Гіпс
- Шпакльовка
- Штукатурка
- Дерево
- ДВП, ДСП, QSB, OSB
- Фанера
- Гіпсокартон
- Структурні, тиснені, рел'єфні поверхні
- Шпалери
- Склошпалери
- Склополотно

## ВЛАСТИВОСТІ

- Вологостійка
- Містить антимікробні добавки на основі іонів срібла, що запобігають росту бактерій та мікроорганізмів.
- Особливо стійка до миття мийними та дезінфекційними засобами (I клас по EN 13300)
- Відмінно вкриває поверхню (I клас по EN 13300)
- Легко наноситься і практично не має запаху.
- Відповідає європейським стандартам безпеки- сертифіковано Польським Національним інститутом громадського здоров'я (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego).

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**База:** А, С.

**Колір:** база А – білий, база С – прозорий. Тонується за каталогами NCS, RAL, Symphony, Monicolor.

**Витрата на один шар:** 7-12 м<sup>2</sup>/л в залежності від нанесення.

**Склад:** водна дисперсія акрилових смол, діоксид титану, натуральні наповнювачі, функціональні добавки, бактерицид на основі іонів срібла, вода.

**Щільність:** 1,4 г/см<sup>3</sup>

**Зберігання:** Зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C, в недоступному для дітей місці.

Берегти від дії прямих сонячних променів і нагрівальних приладів.

**Гарантійний термін зберігання –** 3 роки від дати виготовлення.

**Розмір тари:** 0,9л, 2,7л, 9л.

**Час висихання:** при +20°C і відносній вологості повітря 60%

**Від пилу –** 1 година.

**Наступний шар –** 2-3 години.

**Повне затвердіння –** 3 доби.

Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.

**Вміст ЛОС:** згідно стандартів ЕС гранично допустимий вміст VOC (ЛОС) для продукту (кат. А/а/FW) ≤30 г/л. Даний продукт містить <5 г/л VOC (ЛОС).

**Сухий залишок:** 42,0 %

**Розчинник:** Вода.

## УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Поверхня повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від +5°C до +30°C; відносна вологість повітря не більше 80%.

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Всі поверхні повинні бути сухі, міцні, рівні, чисті та без речовин, що зменшують адгезію.

### Нефарбовані (нові) поверхні:

Очистити поверхню від бруду та пилу. При необхідності вирівняти поверхню готовою до застосування акриловою шпаклівкою Vasco acryl FINISH, потім висохлу поверхню відшліфувати, а пил видалити.

Поверхню рекомендовано укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення, що рекомендована під фарбування, наприклад Vasco Deep Grunt або Colors Nano Primer.

Тверду, глянцеву поверхню відшліфувати до матового стану. Нові, свіжі поверхні на цементній, вапняній або гіпсовій основі слід витримати перед фарбуванням



**1 год** Від пилу  
**2-3 год** Наступний шар



7-12 м<sup>2</sup>/л



Інтер'єрна



Розводиться водою



Містить іони срібла



Зроблено в Європі



Берегти від морозу



Наноситься пензлем



Наноситься валиком



Наноситься розпилювачем

протягом не менше одного місяця, до повного їх висихання.

### Раніше пофарбовані поверхні:

Ретельно видалити всі покриття, що відшаровуються, тріщини розшити і закрити ремонтним розчином, близьким за складом до раніше використаного.

Поверхню вимити розведеним лужним мийним засобом, ретельно промити чистою водою і висушити.

Далі обробляти так само, як нові поверхні.

## НАНЕСЕННЯ

- Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням.
- Наносити валиком, пензлем або фарбопульту у 2 шари.
- При фарбуванні шпалер і інших фактурних поверхонь для нанесення 1-го шару розбавити водою (не більше 5%).
- При нанесенні методом безповітряного розпилення використовувати сопло 0,017" - 0,021" (0,043-0,053мм) та тиск 120-250 бар.
- При нанесенні методом повітряного розпилення використовувати сопло 2 мм, попередньо розбавивши водою до робочої густини.
- Увага! Покриття набуває остаточного кольору після висихання фарби. Остаточну стійкість до миття покриття набуває через 3-4 тижні. Інтенсивні та чисті відтінки кольорів, наприклад жовтий, помаранчевий, червоний і т.д. мають меншу покритваність. Рекоменується проміжне покриття в пастельному тоні на основі пігментованої білої фарби (база А). Може знадобитися друге заключне покриття.



# Novamat Clean

шовковисто матова вологостійка антибактеріальна фарба на основі іонів срібла

## КЛАСИФІКАЦІЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ДСТУ EN 13300:2012

**За призначенням:** Декорування.

**За типом в'язучого:** Акрилові смоли

**Блиск:** Матовий (≈6).

**Зернистість:** Дрібнозернисті (<100мкм).

**Стійкість до мокрог стирання:** 1 клас (10 000 циклів).

## ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи її висихання, після чого негайно промити водою. Сліди затверділої фарби можна видалити механічно.

## ДОГЛЯД

Готове покриття рекомендується очищати за допомогою м'якої тканини або губки з використанням теплої розчину миючого засобу.

З свіжо пофарбованою поверхнею слід поводитися обережно протягом декількох тижнів.

При нормальних умовах покриття досягає своєї остаточної твердості тільки через місяць. Якщо необхідно очищати поверхню раніше цього терміну, рекомендується легке очищення м'якою вологою тканиною.

Після повного висихання, фарба витримує періодичну очистку з використанням миючих і дезінфікуючих засобів.

## ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Фарба не містить органічних розчинників, є нетоксичною та пожегобезпечною. Проте, слід захищати за допомогою захисного спорядження очі, шкіру та дихальні шляхи від потрапляння фарби.

Не вдихати туман, що утворюється при нанесенні фарбопульту.

При потрапленні фарби в очі, відразу ретельно промити водою.

## УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати у каналізацію, водоюми або ж на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.

Придбати Colors Novamat Clean – інтер'єрна вологостійка антибактеріальна фарба можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [Фарби для вологих приміщень](#)