



House-Paint

високотехнологічна шовковисто-матова фарба для фасаду та інтер'єру



ОПИС ПРОДУКТУ

Colors House-Paint – високотехнологічна універсальна акрилатна шовковисто-матова фарба. Для нанесення зовні і всередині будівель. З високою адгезією та покривною здатністю на практично всіх основах. Забезпечує довговічне покриття на стінах, стелях, фасадах, особливо стійка до інтенсивного багаторазового миття, та відмінно витримує агресивний атмосферний вплив. Підходить для різноманітних типів поверхонь (штукатурка, бетон, цегла, дерево, метал, пластик та інші) – універсальна.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.

- Фасади житлових будинків, торгових центрів, адміністративних, промислових, складських будівель.
- Стіни і стелі в будинках та місцях загального користування, де особливо необхідно довговічне покриття, здатне витримувати інтенсивне багаторазове миття: замські будинки, котеджі, квартири, особливо кухні та вітальні, офіси, торгові приміщення, паркінги, готелі, коридори, фойє, громадські будівлі, тощо.
- Дерево, дерев'яні вироби та перекриття зовні і всередині будівель, садові меблі, дерев'яне облицювання, паркани та інше.
- Вироби з металу, металеві поверхні та конструкції, труби, вентиляції, металеве облицювання, гофра, тощо.
- Різноманітні пластикові вироби, пластикові панелі, рекламні конструкції, елементи комунікацій, скло.

ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Наноситься на мінеральні основи зовні і всередині будівель такі як:

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| • Штукатурка | • Гіпсові поверхні | • Алюміній | • Склопластик |
| • Бетон | • Дерево | • Різноманітний пластик | • Шпалери |
| • Цегла | • Залізо | • ДВП, ДСП, OSB і OSB, фанера | • Склошпалери |
| • Керамічна цегла | • Сталь | | • Старі фарбові покриття |
| • Фіброцемент | • Оцинковані поверхні | | • Скло |

ВЛАСТИВОСТІ

- Універсальна.
- Висока адгезія з більшістю мінеральних поверхонь.
- 1 клас покривності по EN 13300 при витраті $\leq 7 \text{ м}^2/\text{л}$.
- 1 клас вологого стирання по EN 13000.
- Висока атмосферостійкість.
- Висока паропроникність та ливнестійкість і низька водопроникність.
- Високо-еластична, не розтікається.
- Лугостійка, не обмілюється
- Вироблена в Німеччині.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База: А, С.

Колір: база А – білий, база С – прозорий. Тонується за каталогами NCS, RAL, Symphony, Monicolor.

Витрата на один шар: 7-10 $\text{м}^2/\text{л}$ в залежності від нанесення. Допускається одношарове фінішне нанесення при витраті $\leq 7 \text{ м}^2/\text{л}$.

Склад: Дисперсія чистого акрилату, діоксид титану, силікатні наповнювачі, гліколь, добавки, консерванти, вода.

Щільність: 1,41 $\text{г}/\text{см}^3$

Сухий залишок: 60 %.

Розчинник: Вода.

Розмір тари: 0,9л, 2,7л, 9л.

Час висихання: при +20°C і відносній вологості повітря 60%

Від пилу – 1 година.

Наступний шар – 1-1,5 години.

Повне висихання – 3-4 тижні.

Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.

Зберігання: Зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +35°C, в недоступному для дітей місці.

Берегти від дії прямих сонячних променів і нагрівальних приладів.

Гарантійний термін зберігання – 24 місяці від дати виготовлення.

УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від +5°C до +35°C; відносна вологість повітря не більше 80%.

Не застосовувати під впливом прямих сонячних променів і сильного вітру.



1 год Від пилу
1-1,5 год
Наступний шар



7-10 $\text{м}^2/\text{л}$



Універсальна



Розводиться водою



Очищення водою з милом



Зроблено в Німеччині



Берегти від морозу



Наноситься пензлем



Наноситься валиком



Наноситься розпилювачем

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Всі поверхні повинні бути сухі, міцні, рівні, чисті та без речовин, що зменшують адгезію.

Нефарбовані (нові) поверхні:

Очистити поверхню від бруду, пилу та висолів. Поверхню рекомендовано укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення, наприклад Vasco Deep Grunt або Colors Nano Primer.

Тверду, глянцевою поверхню відшліфувати до матового стану.

Нові, свіжі поверхні на вапняно-цементній основі слід витримати перед пофарбуванням протягом, принаймні, одного місяця. Свіжа полімерцементна декоративна штукатурка не вимагає додаткового ґрунтування і може фарбуватися через добу після нанесення.

Раніше пофарбовані поверхні:

Ретельно видалити всі покриття, що відшаровуються, тріщини розшити і закрити ремонтним розчином, близьким за складом до раніше використаного. Далі обробляти так само, як нові поверхні.

Залізо, сталь, алюміній: Очистити, при необхідності зашкурити (видалити іржу, окалину і прокатну окалину) і знежирити.

Цинк: Вимити аміачним змочувачем.

Різноманітний пластик та склопластик: Очистити, зашкурити і знежирити.

Дерево: Очистити, зашкурити і видалити пилю.



House-Paint

високотехнологічна шовковисто-матова фарба для фасаду та інтер'єру

НАНЕСЕННЯ

- Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням. Наносити валиком (довжина ворсу 10-14 мм), пензлем або фарбопультотом в 1-2 шари.
- Допускається розбавляти водою до 5% за об'ємом – 1 шар.
При нанесенні методом повітряного розпилення під високим тиском, допускається розбавляти водою на 15-20% за об'ємом.
- Увага! Покриття набуває остаточного кольору після висихання фарби.

КЛАСИФІКАЦІЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ДСТУ EN 13300:2012

За призначенням: Декорування.

За типом в'язучого:

Акрилатна дисперсія.

Блиск: Матовий.

Зернистість: Дрібнозернисті (<100мкм).

Стійкість до мокрого стирання: 1 клас (10 000 циклів) при витраті ≤ 7 м²/л.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи її висихання, після чого негайно промити водою. Сліди затверділої фарби можна видалити механічно.

ДОГЛЯД

Готове покриття рекомендується очищати за допомогою м'якої тканини або губки з використанням теплої розчину миючого засобу. З свіжо пофарбованою поверхнею слід поводитися обережно протягом декількох тижнів.

При нормальних умовах покриття досягає своєї остаточної твердості тільки через місяць. Якщо необхідно очищати поверхню раніше цього терміну, рекомендується легке очищення м'якою вологою тканиною.

Після повного висихання, фарба, витримує періодичну очистку з використанням миючих і дезінфікуючих засобів.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Фарба не містить органічних розчинників, є нетоксичною та пожегобезпечною. Проте, слід захищати за допомогою захисного спорядження очі, шкіру та дихальні шляхи від потрапляння фарби.

Не вдихати туман, що утворюється при нанесенні фарбопультотом.

При потрапленні фарби в очі, відразу ретельно промити водою.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати у каналізацію, водойми або ж на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.