



# КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



## DURATION HOME INTERIOR LATEX вечная гарантия от изготовителя

Высококачественная краска **не имеет аналогов у европейских производителей.**

Лучшая акриловая тиксотропная полуматовая краска для внутренних работ, разработана на основе последних научных достижений и инноваций, обладает беспрецедентно высокой стойкостью к мытью, царапинам и повреждениям. Благодаря особой формуле не позволяет грязи проникать под покрытие, что позволяет легко удалять пятна с поверхности. Обладает низким содержанием летучих органических соединений и очень слабым запахом. Анти - бактериальная, содержит вещества, подавляющие рост плесени и замедляющие развитие бактерий на поверхности. Отличается высокой сопротивляемостью к выцветанию. Предназначена для нанесения на штукатурку, гипсокартон, обои под покраску, древесноволокнистые плиты, кирпичную и каменную кладку. А также, металл и пластик, для окраски труб, отопительных приборов и батарей с нагревом до 80°C. Это покрытие «ПРЕМИУМ» класса отвечает стандарту «Green Sure» (гарантия безопасности для окружающей среды) компании «SHERWIN WILLIAMS TM», что говорит о высочайшем уровне экологической чистоты в совокупности с высочайшими техническими и эксплуатационными характеристиками продукта. Краска не содержит ртутных и свинцовых добавок, не воспламеняется.

Краска также обеспечивает:

- **высокие маскирующие и декоративные качества поверхности;**
- **долговечное финишное покрытие;**
- **защиту от образования вздутий, отслаивания и лущения**
- **содержит анти - бактериальные компоненты, предотвращающие появление плесени**

**ФАСОВКА: Q(0,872-0,946 л); G(3,48-3,785 л); 5G(18,1-18,925 л)**

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

цвет:	гамма цветов определяется веером «SHERWIN WILLIAMS TM» для базовых красок; можно колеровать с помощью соответствующего тонирующего оборудования.		
удельный вес:	1,26 г/л	сухой остаток:	54 ± 2 %
фактура:	полуматовая	расход:	35 - 40 м <sup>2</sup> /галлон
VOC:	41 г/л	минимальная температура применения:	выше +10 °C
время высыхания:	в условиях +25°C и 50% относительной влажности воздуха на "отлип" 1 час. Повторно краску наносить через 4 часа.		

### ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.** Удалите загрязнения, посторонние субстанции, отслоившуюся и поврежденную старую краску.

- **Гипсокартон.** Закрасьте царапины и трещины штукатуркой, сделайте поверхность гладкой. Удалите пыль, нанесите 2 слоя краски.

• **Кирпич, бетон, цемент, штукатурка.** Выдержать в течение 30 дней для снижения содержания влаги и щелочности поверхности. Если окрашивание необходимо осуществить раньше чем через 30 дней, то поверхность рекомендуется подготовить за 7 дней и загрунтовать соответствующей грунтовкой. Удалите лишнюю штукатурку. Очистите фактурную, мягкую, пористую штукатурку раствором уксуса и воды (0,5л:3,78л). Дайте поверхности высохнуть. Нанесите два слоя краски.

**Дерево.** Пршлифуйте поверхность, все трещины закрасьте шпаклевкой или соответствующей грунтовкой, нанесите два слоя краски.

**НАНЕСЕНИЕ.** Рекомендуется использовать нейлоновую или полиэстеровую щетку, наносить с помощью валика, безвоздушного распылителя под давлением 140 атм. (насадка 0,38...0,48 мм).

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегайте контактов вещества с кожей. При попадании краски в глаза, немедленно промойте их водой на протяжении 15 минут, во время контакта краски с кожей, промойте поврежденные участки водой с мылом.

**Храните в недоступном для детей месте.**

Изготовлено в США, The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio 44115

Придбати Sherwin-Williams DURATION HOME INTERIOR LATEX можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі

[ФАРБА ДЛЯ СТІН](#)